BOMBE DÉGRAISSANTE INDUSTRIELLE SÉCHAGE RAPIDE
Référence : 16203



RESUME

La bombe dégraissante permet le nettoyage des pièces de machines et de pièces métalliques difficiles d'accès. On l'utilise en maintenance et fabrication industrielle.

Ce produit dissout les graisses, huiles, résines, silicones, résidus de colle, goudron et le bitume grâce à une pression de pulvérisation élevée.

Ce spray technique s'évapore rapidement sans laisser de traces. Il n'engendre pas de corrosion sur les métaux.

Livré en 12 aérosols de 500 ml.

Les points forts :

- Peu de perte par évaporation grâce à sa tête de pulvérisation avec soupape et buse allongée
- Ne laisse aucun résidu
- Évaporation instantanée
- Dégraissant industriel puissant






DESCRIPTION

Description et usage de l'aérosol dégraissant séchage rapide

L'aérosol dégraissant séchage rapide s'utilise dans les opérations de maintenances industrielles et de fabrication industrielle.

Ce produit dissout :

- Les graisses et huiles
- Les résines
- Les silicones
- Les résidus de colle
- Le goudron
- Le bitume

Il peut être utilisé pour dégraisser une surface avant de coller une étiquette par exemple, ou encore pour dégraisser des pièces machines.

Son avantage principale est qu'il s'évapore instantanément et ne laisse aucun résidu.

Vous pouvez aisément l'utiliser sur n'importe quel matériaux, il n'engendre pas de corrosion sur les métaux.

Grâce à son remplissage au gaz carbonique, il offre un excellent rendement. Pour une application maitrisée, il est doté d'une tête de pulvérisation industrielle avec soupape à bille et buse rallongé. Cette caractéristiques lui permet d'avoir peu de pertes par évaporation pendant la pulvérisation grâce à sa tête ciblée.

Retrouvez la fiche de sécurité téléchargeable dans l'onglet "téléchargement".

Prozon vous propose aussi une gamme de dégrippants mécaniques IGOL pour débloquer vos assemblages grippés par la rouille.

Caractéristiques de la bombe dégraissante industrielle

Contenance : 1 carton de 12 aérosols (500 ml)

Classe de danger :

- Pour l'air : TA-Luft, classe : NK, pourcentage : 95,2%.
- Pour l'eau : WGK 2 (auto-classification). Classification sur la base de la directive administrative relative aux substances dangereuses pour l'eau (VwVwS) d'août 2005.

Gaz propulseur : propane / butane / CO2

Marquage : GHS02,GHS09,GHS07

D'autres produits spécialisés pourraient vous intéresser comme le dégrippant cryogénique ou le dégoudronnant professionnel !