CHARIOT ESD À DOSSIER FIXE
Référence : 16246



RESUME

Découvrez le chariot antistatique à dossier fixe, idéal pour transporter des matériaux électroniques sensibles aux décharges électriques.

Il assure la dissipation en continu des décharges électrostatiques, perceptibles ou non, vers la terre afin de ne pas endommager les composants.

Équipé de roues fixes et pivotantes à bandage TPE-ESD, le chariot ESD à dossier fixe est très maniable et ne laisse aucune trace.

Vous avez le choix entre cinq dimensions et trois capacités de charge différentes, allant de 300 à 600 kg.

Son dossier fixe garantit stabilité et ergonomie lors des déplacements.

Les points forts :

- ESD
- Norme DIN 68765
- Roues avec freins
- Dossier fixe
- Garantie 10 ans



DECLINAISONS

Dimension	Charge dynamique
850 x 500 mm	500 kg
850 x 450 mm	300 kg
1000 x 600 mm	300 kg

1000 x 600 mm	600 kg
1000 x 700 mm	300 kg
1000 x 700 mm	600 kg
1200 x 800 mm	600 kg

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le chariot antistatique à dossier fixe ?

Il est important d'utiliser un chariot ESD à dossier fixe pour transporter des équipements électroniques sensibles.

En effet, le fait que le chariot soit ESD (Electrostatic Discharge) permet aux décharges électriques accumulées venant du sol, du corps ou du chariot de se dissiper vers la terre.

Parfois non perceptible, cette électricité statique risque d'endommager tous les composants électroniques.

L'utilisation d'un chariot antistatique à dossier fixe contribue ainsi à limiter les risques de panne ou de détérioration.

Entièrement conçu avec des surfaces conductrices, il est équipé d'un plateau conforme à la norme DIN 68765, garantissant stabilité et résistance dans le temps.

Sa structure mécano-soudée et le revêtement en époxy lui confèrent une grande résistance aux chocs, à l'usure et à la corrosion.

Il est adapté pour le transport de composants sensibles dans le secteur de l'aéronautique, de l'automobile et des ateliers de production et réparation technologique.

Le système de roulage du chariot ESD à dossier fixe contribue également à la conductivité de l'électricité vers la terre.

En effet, ses deux roues pivotantes équipées de freins et ses deux roues fixes à bandage TPE-ESD assurent une dissipation

en continu de l'électricité vers la terre.

Les moyeux à roulement à billes de précision offrent un déplacement fluide du chariot, tout en restant silencieux et en ne laissant aucune trace.

Ergonomique grâce à la barre de poussée, son dossier fixe renforce la sécurité des équipements lors des déplacements, évitant tout basculement.

Disponible en 5 dimensions, le chariot antistatique à dossier fixe s'adapte aux différents besoins de manutention, avec des capacités de charge allant de 300 à 600 kg.

Une vérification visuelle est recommandée lors de la réception du chariot ESD à dossier fixe, afin d'assurer sa conductivité.

Si la surface est endommagée, cela pourrait compromettre les propriétés de dissipation électrique.

Retrouvez également le chariot à bacs ESD, le chariot à étagère ESD et l'armoire roulante antistatique grillagée.

Sécurisez le déplacement des équipements avec la mousse anti choc adhésive rouge et blanc.

Facilitez le transport des pièces vers votre nettoyeur à ultrasons 45 L 1200 W grâce à nos chariots de manutention.

Caractéristiques techniques du chariot esd à dossier fixe

Modèle	Charge	Dimensions totales	Dimensions plateau	Dimensions roues	Poids

n°1	300 kg	L. 1100 x l. 450 x H. 910 mm	L. 850 x l. 450 x H. 206 mm	L. 125 x l. 32 mm	15 kg
n°2		L. 1250 x l. 600 x H. 910 mm	L. 1000 x l. 600 x H. 206 mm		19 kg
n°3		L. 1250 x l. 700 x H. 910 mm	L. 1000 x l. 700 x H. 206 mm		20 kg
n°4	500 kg	L. 970 x l. 509 x H. 950 mm	L. 850 x l. 500 x H. 235 mm	L. 160 x l. 40 mm	24 kg
n°5	600 kg	L. 1120 x l. 609 x H. 990 mm	L. 1000 x l. 600 x H. 276 mm	L. 200 x l. 40 mm	30 kg
n°6		L. 1120 x l. 709 x H. 990 mm	L. 1000 x l. 700 x H. 276 mm		33 kg
n°7		L. 1320 x l. 809 x H. 990 mm	L. 1200 x l. 800 x H. 276 mm		38 kg

Matériaux :

- Structure mécano-soudée
- Revêtement époxy

Type de roues : TPE-ESD (Élastomère thermoplastique)

Couleur : gris

Garantie : 10 ans

Norme du plateau : DIN 68765