CHARIOT ESD À PLATEAUX
Référence : 16248



RESUME

Retrouvez le chariot antistatique à plateaux, parfait pour la manutention de composants électroniques sensibles aux décharges électriques.

Son revêtement en époxy, sa structure mécano-soudée et ses roues en TPE-ESD lui permettent de dissiper les charges vers la terre.

Il va donc limiter les pannes et les risques de détériorations dus à des charges qui peuvent parfois ne pas être perceptibles.

Disponible en quatre dimensions, vous pouvez adapter la configuration en choisissant le nombre de plateaux, de 3 à 5.

Normés DIN 68765, ils sont parfaitement adaptés pour le transport d'équipements pouvant supporter une charge maximale de 50 kg.

Ergonomique, il dispose d'une poignée et est très facile à manier.

Les points forts :

- ESD
- Norme DIN 68765
- Garantie 10 ans
- Robuste



DECLINAISONS

Dimension	Nombre de plateaux

850 x 500 mm	3 plateaux
1000 x 600 mm	3 plateaux
850 x 500 mm	4 plateaux
1000 x 600 mm	4 plateaux
1200 x 800 mm	4 plateaux
1000 x 600 mm	5 plateaux
1000 x 700 mm	5 plateaux
1200 x 800 mm	5 plateaux
1000 x 700 mm	4 plateaux

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un chariot antistatique à plateaux ?

Un chariot ESD à plateaux est utilisé pour la manutention de composants électroniques dans des ateliers ou laboratoires spécialisés.

La moindre décharge électrique, perceptible ou non, peut provoquer des dommages irréversibles sur les composants.

L'utilisation d'un équipement de manutention adapté est donc indispensable afin de préserver les composants.

Prozon vous propose une gamme de chars à bras avec le char à bras industriel 4 roues 4 ridelles pleines ou le char à bras acier 300 kg de charge.

Grâce à sa structure mécano-soudée conductrice, son revêtement époxy et à ses roues TPE-ESD, ce chariot peut dissiper l'électricité statique vers la terre.

Il limite ainsi les risques d'accumulation de charges lors des déplacements.

Ce chariot ESD à plateaux est également ergonomique. Il est doté de quatre roues dont deux avec freins, garantissant une excellente maniabilité et une grande stabilité.

Les moyeux à roulement à billes de précision assurent un

déplacement fluide, silencieux, ne laissant aucune trace.

Vous avez le choix entre quatre dimensions et 3, 4 ou 5 plateaux. Chaque plateau est normé DIN 68765 et peut supporter une charge allant jusqu'à 50 kg.

Lors de la réception du chariot antistatique, veillez à vérifier qu'il n'y ait aucune trace ni égratignure. Celles-ci pourraient compromettre la dissipation des charges électriques.

Retrouvez la sélection de chariots antistatique avec le chariot à dossier de pousser fixe, le chariot à bacs antistatique et le chariot antistatique armoire roulante grillagée.

Caractéristiques techniques du chariot ESD à plateaux

Modèles	Charge	Dimensions totales	Dimensions plateaux	Dimensions roues	Poids
3 plateaux	500 kg	L. 1019 x l. 509 x H. 1111 mm	L. 850 x l. 500 mm	L. 160 x l. 40 mm	42 kg
	600 kg	L. 1169 x l. 609 x H. 1152 mm	L. 1000 x l. 600 mm	L. 200 x l. 40 mm	57 kg

4 plateaux	500 kg	L. 1019 x l. 509 x H. 1511 mm	L. 850 x l. 500 mm	L. 160 x l. 40 mm	48 kg
	600 kg	L. 1169 x l. 609 x H. 1800 mm	L. 1000 x l. 600 mm	L. 200 x l. 40 mm	66 kg
		L. 1169 x l. 709 x H. 1800 mm	L. 1000 x l. 700 mm		73 kg
		L. 1369 x l. 809 x H. 1800 mm	L. 1200 x l. 800 mm		106 kg
5 plateaux		L. 1169 x l. 609 x H. 1800 mm	L. 1000 x l. 600 mm		73 kg
		L. 1169 x l. 709 x H. 1800 mm	L. 1000 x l. 700 mm		84 kg
		L. 1369 x l. 809 x H. 1800 mm	L. 1200 x l. 800 mm		121 kg

Charge par plateaux : 50 kg

Matériaux :

- Ensemble mécano-soudé
- Revêtement époxy

Type de roues : TPE-ESD (Élastomère thermoplastique)

Couleur : gris

Norme : DIN 68765

Garantie : 10 ans