CHARIOT ESD ARMOIRE ROULANTE GRILLAGÉE
Référence : 16249



RESUME

Optez pour le chariot ESD armoire roulante grillagée.

Entièrement conducteur, il dissipe les décharges électrostatiques vers la terre, sécurisant les composants électroniques sensibles.

Il facilite le transport des équipements dans les ateliers et laboratoires spécialisés.

Son grillage métallique offre une visibilité complète du contenu. Pour plus de sécurité et éviter les manipulations non autorisées, une serrure à cylindre permet de le fermer.

Ses roues à bandage TPE-ESD sont silencieuses, ne laissent aucune trace et ont un système TOTALSTOP pour sécuriser le freinage.

Vous avez le choix entre une dimension de L. 1000 x l. 680 mm et L. 12000 x l. 780 mm, qui peuvent supporter jusqu'à 750 kg.

Les points forts :

- Norme DIN 68765
- Plateaux amovibles
- Robuste
- Ergonomique



DECLINAISONS

Dimension
1000 x 680 mm
1200 x 780 mm

DESCRIPTION

À quoi sert le chariot ESD armoire roulante grillagée

Le chariot antistatique roulant grillagé est idéal pour transporter, organiser et protéger les composants électroniques sensibles contre les décharges électriques.

Sa structure robuste en acier mécano-soudé et treillis métallique permet à la fois de sécuriser les équipements tout en offrant une visibilité complète.

Cela représente un gain de temps, tant pour le transport que pour la recherche de composants.

Pour éviter tout vol ou manipulation non autorisée, le chariot ESD armoire roulante grillagée, se ferme à l'aide d'une serrure à cylindre.

L'ensemble du chariot étant conducteur, celui-ci dissipe les charges vers la terre, évitant toute panne ou endommagement des équipements entreposés.

En plus d'être conducteur, ce chariot antistatique roulant grillagé est ergonomique.

Il dispose d'une poignée et de moyeux à roulement à billes de précision, qui assurent un déplacement fluide, silencieux et avec très peu de résistance au démarrage.

Équipé d'un système de freinage TOTALSTOP, le chariot antistatique roulant grillagé s'immobilise en toute sécurité.

Son organisation intérieure est flexible. En effet, quatre

plateaux sur les cinq sont amovibles et chacun est capable de supporter des charges de 50 kg maximum. Ils sont conformes à la norme DIN 68765, ce qui les rend compatibles avec l'ESD.

Disponible en L. 1000 x l. 680 mm et L. 12000 x l. 780 mm, il peut supporter une charge totale allant jusqu'à 750 kg.

Lors de la livraison, veillez à vérifier l'état du chariot ESD armoire roulante grillagée. En cas de griffure ou dommage, la conductibilité pourrait être compromise.

Et pour transporter vos équipements tout en les gardant accessibles, utilisez le chariot à dossier fixe ESD, le chariot de picking logistique ESD et le chariot plateaux en mélaminé ESD.

Caractéristiques techniques du chariot antistatique roulant grillagé

Dimensions plateaux	Charge	Dimensions totales	Dimensions roues	Poids
1000 x 680 mm	750 kg	L. 1170 x l. 745 x H. 1792 mm	L. 200 x l. 40 mm	144 kg
1200 x 780 mm		L. 1370 x l. 845 x H. 1792 mm		175 kg

Charge par plateau : 50 kg

Matériaux :

- Structure mécano-soudée
- Revêtement époxy
- Tube acier soudé
- Treillis métallique soudé

Type de roues : TPE-ESD (Élastomètre thermoplastique)

Verrouillage : serrure à cylindre

Couleur : gris RAL 7015

Norme : DIN 68765

Garantie : 10 ans