BLOC SORTIE DE SECOURS BAEH
Référence : 16313





RESUME

Ce bloc sortie de secours BAEH est adapté pour les habitations et locaux de sommeil. Il permet de faciliter l'évacuation en indiquant les issues et parcours.

Nous vous proposons plusieurs modèles :

- Fixation mur ou plafond
- Sans ou avec kit de fixation encastrable

Son flux lumineux est de 8 lumens et son autonomie est de 5 heures. Sa consommation est limitée avec une moyenne de 0,3 Wh.

Notre BAEH est conforme aux normes NF.

Les points forts :

- Fixation mur ou plafond
- Norme NF
- Kit de fixation encastrable en option
- Pictogrammes inclus
- Garantie de 5 ans
- Fabricant Bloc.Tech
- SATI



DECLINAISONS

Modèle	Kit de fixation
Plafond	Avec
Plafond	Sans
Mur	Avec
Mur	Sans

DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'un bloc sortie de secours BAEH ?

Un bloc sortie de secours BAEH (Bloc Autonome d'Éclairage d'Habitation) est un équipement de sécurité utilisé dans des locaux de sommeil et habitations.

Nous vous proposons différentes options pour convenir à l'installation souhaitée :

- Modèle :
  - Mur (à fixer au mur, avec pictogramme simple face)
  - Plafond (à fixer au plafond, avec pictogramme double face)
- Kit de fixation :
  - Sans
  - Avec (option montage encastrable avec ce kit)

Si vous ne souhaitez pas utiliser le kit de fixation, vous pouvez visser les blocs grâce aux encoches prévues à cet effet (à l'arrière des équipements).

Il doit être placé dans les zones communes, escaliers, couloirs, etc. Le BAEH éclaire ces espaces afin de faciliter l'évacuation, même en cas de coupure de courant. Il éclaire durant 5 heures, avec un flux lumineux de 8 lumens. Sa consommation moyenne est de 0,3 Wh.

Son système SATI (Système Automatique de Test Intégré) permet de réaliser des tests de manière automatisée pour garantir la sécurité de votre établissement. Notre BAEH est compatible avec notre télécommande pour BAEH mais aussi avec les principales télécommandes du marché.

Ce bloc de secours BAEH est ultra plat. Son installation est simple et doit être effectuée par un professionnel.

Retrouvez aussi notre bloc de secours BAES et notre gamme de blocs de sécurité.

Le BAEH est conforme aux normes NF :

- NF EN 60598-1:2015+A1:2018
- NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
- NF EN 62034:2012
- NF C 71-800:2000
- NF C 71-820:1999

Découvrez nos différents équipements de sécurité, tels que notre plan pour intervention et nos alarmes sécurité incendie.

Caractéristiques du BAEH

Coloris : Blanc RAL 9003

Matériau : Polycarbonate avec fond translucide

Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 227 x 40 x 120mm

Indice de protection : IP44

Température d'utilisation : +10°C à +40°C

Flux lumineux : 8 lumens

Source lumineuse : 8LED - OSRAM

Classe d'isolation : Classe II

Type de batterie : Lithium (2000 cycles de charge/décharge)

Autonomie de la batterie : 5 heures

Consommation moyenne : 0,3 Wh

Garantie : 5 ans

Pour protéger votre BAEH, optez pour la grille de protection BAEH.