PROZON

FICHE TECHNIQUE

LUBRIFIANT ALIMENTAIRE POUR CHAINES ET MÉCANISMES
Référence : 16384



RESUME

Découvrez le lubrifiant alimentaire idéal pour la lubrification des chaines et mécanismes délicats dans le milieu agroalimentaire.

Certifié NSF H1, il est adapté aux environnements où un contact alimentaire accidentel peut se produire.

Le lubrifiant contact alimentaire est très efficace conte la rouille, l'usure et la corrosion.

Conditionnements :

- À l'unité : 1 aérosol de 500 ml
- Carton : 12 aérosols de 500 ml
- Bidon : 20 L

Les points forts :

- Incolore
- Inodore
- Sans saveur
- Adhérence accrue
- Résistant à l'eau





DECLINAISONS

Conditionnement
À l'unité
Carton de 12
Bidon 20 L

DESCRIPTION

Les avantages du lubrifiant alimentaire

Découvrez le lubrifiant alimentaire à base synthétique spécialement conçu pour la lubrification des chaînes et mécanismes dans les industres agroalimentaires.

Grâce à sa formule enrichie en agent filant, le lubrifiant contact alimentaire assure une parfaite adhérence sur les surfaces et réalise peu de projections.

Le lubrifiant industrie alimentaire est efficace contre l'usure, la rouille et la corrosion. Il résiste également aux lavages à l'eau et aux températures élevées.

Il s'adapte parfaitement aux environnements sensibles, comme l'industrie agroalimentaire, puisqu'il est incolore, inodore et sans saveur.

Pour garantie une sécurité accrue, le lubrifiant alimentaire est certifié NSF H1. Ainsi, il peut être utilisé en industrie alimentaire sans crainte d'un potentiel contact alimentaire.

Conditionnements :

- Aérosol 500 ml
- Carton de 12 aérosols 500 ml
- Bidon de 20 L

Existe aussi un équivalent de la marque IGOL : le lubrifiant alimentaire chaines 500 ml.

Retrouvez aussi le lubrifiant silicone alimentaire IGOL qui laisse un film propre et non collant.

Adaptée au contact alimentaire, découvrez la graisse biodégradable Bardahl.

Dans la gamme alimentaire, retrouvez également le nettoyant sans étiquettes de sécurité ou le nettoyant pour maintenance de machine agro alimentaire !

Utilisation du lubrifiant contact alimentaire

Ce lubrifiant est destiné à la lubrification des chaînes et des mécanismes délicats utilisés dans l'industrie alimentaire.

Applications :

- Chaînes de transmission et mécanismes dans l'agroalimentaire
- Paliers et roulements à vitesse lente
- Réducteurs et trains d'engrenages sous carter
- Installations industrielles telles que conserveries, lignes d'embouteillage ou unités de transformation alimentaire

Le conditionnement en aérosol permet une application uniforme et plus précise, facilitant l'entretien des installations.

Retrouvez tous les lubrifiants mécaniques proposés sous deux marques : lubrifiant Bardahl et lubrifiant IGOL.

Découvrez aussi le lubrifiant sec anti-frottement !

Caractéristiques du lubrifiant industrie alimentaire

Conditionnements :

- Aérosol 500 ml (à l'unité ou en carton de 12)
- Bidon de 20 L

Application : chaines, engrenages, glissières, mécanismes délicats

Utilisation : alimentaire, humide

Principe actif : moussant

Certification : alimentaire NSF H1 (n°136605)

Température d’utilisation : -15 °C à +150 °C

Viscosité à 40 °C : 440 mm²/s

Viscosité à 100 °C : 33,2 mm²/s

Indice de viscosité : 110

Point éclair : > 200 °C

Caractéristiques : adhérent, anti-usure, résistance à l'eau, incolore, inodore et sans saveur

Composition : sans OGM et sans allergènes

Compatible avec les joints