# LUBRIFIANT SEC AU PTFE
# Référence : 16389




## RESUME

Découvrez le lubrifiant sec au PTFE conçu pour réduire les frottements tout en améliorant le glissement des pièces mécaniques.

Son application ne laisse aucun fini gras.

Le lubrifiant PTFE laisse un film sec très fin qui lubrifie sur le long terme tout en évitant les dépôts de poussières.

Il s'adapte à de nombreuses surfaces : métal, bois, plastique...

Conditionnements :

- A l'unité : 1 aérosol de 500 ml
- Carton : 12 aérosols de 500 ml

Les points forts :

- Polyvalent
- Anti-adhérent
- Anti-blocage
- Propre





## DECLINAISONS

| Conditionnement |
| --- |
| À l'unité |
| Carton de 12 |

## DESCRIPTION

# Les avantages du lubrifiant sec au PTFE

Découvrez le lubrifiant sec au PTFE, un lubrifiant industriel permettant de limiter les frottements et améliorer le glissement des pièces mécaniques.

Grâce à sa conception non huileuse, il ne laisse aucun fini gras.

Ce lubrifiant est fabriqué à base de PTFE. Son application dépose un film sec très fin qui lubrifie durablement tout en limitant l'accumulation de poussières. Le film de PTFE protège également les surfaces contre l’usure et offre une bonne résistance aux acides faibles ainsi qu’à certains solvants.

Le lubrifiant PTFE peut donc être utilisé sur de nombreux matériaux : métal, plastique, caoutchouc, bois...

Conditionnement :

- Aérosol 500 ml
- Carton de 12 aérosols 500 ml

# Utilisation du lubrifiant PTFE

Le lubrifiant sec PTFE est utilisé pour faciliter le glissement, réduire les frottements et protéger les pièces mécaniques sans laisser de film gras.

Il peut être appliqué sur de nombreux équipements :

- chaînes
- glissières
- axes
- roulements
- charnières
- serrures
- câbles
- cordes et ficelles
- lames de scie

- chaînes de cycles et de motos

Grâce à ses propriétés anti-adhérentes, il peut aussi être utilisé comme agent de démoulage pour certaines matières plastiques, résines ou élastomères.

Mode d'emploi :

1. Agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'à ce que la bille se décolle.

2. Nettoyer au préalable la surface à lubrifier.

3. Pulvériser le lubrifiant à 20 cm de la zone à traiter (réaliser une application régulière et uniforme).

4. Laisser sécher pendant 15 minutes avant de pouvoir utiliser à nouveau le matériel.

Découvrez aussi le dégrippant polyvalent pour débloquer vos pièces !

Découvrez l'ensemble de la gamme de lubrifiant mécanique avec les lubrifiant professionnels Bardahl et les lubrifiants professionnels IGOL.

## Caractéristiques du lubrifiant industriel PTFE

Type : lubrifiant sec au PTFE

Aspect : film translucide très fin

Couleur : blanc

Utilisation : poussiéreux

Application : glissières, mécanismes délicats

Caractéristique : propre

Température : -120°C à +300°C

Conditionnement : aérosol de 500 ml (à l'unite ou en carton de 12)

Durée de conservation : 36 mois dans l’emballage d’origine non ouvert

Stockage : à température ambiante, à l’abri de la lumière et de l’humidité

Optez aussi pour la graisse industrielle teflon Bardahl également au PTFE !