LUBRIFIANT POUR CHAINE ET CONVOYEUR - LOT DE 6
Référence : 16414



RESUME

Pour une lubrification performante et propre, optez pour le lubrifiant pour chaine et convoyeur.

Il offre une excellente stabilité thermique.

Le lubrifiant de convoyeur permet de réduire les frottements, l'usure des pièces et de favoriser la durabilité de l'équipement.

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 500 ml

Les points forts :

- Sans silicone
- Excellente stabilité thermique
- Ne forme pas de dépôts
- Compatible avec les lubrifiants d’origine pétrolière





DESCRIPTION

Les avantages du lubrifiant pour chaine

Découvrez le lubrifiant pour chaine idéal pour une lubrification performante des chaines et convoyeurs soumis à des températures moyennes.

Grâce à sa formulation synthétique, le lubrifiant de convoyeur

offre une excellente stabilité thermique, limite la formation de dépôts et garanti un fonctionnement fluide des mécanismes.

Son conditionnement en aérosol lui permet une application facilitée et une diffusion précise.

Sans silicone, le lubrifiant pour chaine est compatible avec les lubrifiants d'origine pétrolière. Il s'intègre donc facilement dans les opérations de maintenance industrielle.

Découvrez un produit similaire d'un autre marque : le lubrifiant polyvalent.

Pensez aussi à vous équiper d'un dégrippant rouille pour vos pièces bloquées.

Découvrez aussi tous les dégrippants professionnels !

Utilisation du lubrifiant de convoyeur

Utilisez ce lubrifiant pour la lubrification et la protection des chaines industrielles et des convoyeurs.

Il aide à réduire les frottements, à limiter l'usure des pièces et à prolonger la durée de vie des équipements.

Il est particulièrement adapté aux applications industrielles, notamment dans le secteur agroalimentaire, où une lubrification fiable et propre est essentielle.

L’application se fait directement par pulvérisation sur les chaînes ou pièces mécaniques à lubrifier.

Découvrez toutes les cartouches graisse professionnelle IGOL !

Caractéristiques du lubrifiant industriel pour chaine

Type : lubrifiant synthétique pour chaînes

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 500 ml

Plage de température d’utilisation : -40°C à +210°C

Norme : ISO VG – DIN 51519

Formulation : sans silicone

Compatible avec les lubrifiants d’origine pétrolière : oui