LUBRIFIANT ALIMENTAIRE HAUTE PERFORMANCE POUR CHAINES - LOT DE 6
Référence : 16420



RESUME

Pour vos mécanismes et chaînes en mouvement, optez pour le lubrifiant alimentaire haute performance.

En plus d'être extrêmement adhérent, il s'adapte parfaitement aux environnements exigeants comme les industries agroalimentaires.

Son application est propre et précise puisqu'il libère une mousse active.

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 500 ml

Les points forts :

- Homologué NSF contact alimentaire
- Lubrification longue durée
- Pénétration optimale
- Protection contre la corrosion et l’humidité





DESCRIPTION

Les avantages du lubrifiant alimentaire haute performance IGOL

Découvrez le lubrifiant alimentaire haute performance idéal pour la lubrification des chaînes et mécanismes en mouvement.

Il est conçu pour une utilisation dans les environnements exigeants comme les industries agroalimentaires.

Sa formulation synthétique lui offre une excellente adhérence et pénètre facilement en profondeur dans les maillons pour assurer une lubrification complète et durable. Il est efficace même à haute vitesse ou sous forte pression.

Le lubrifiant qualité alimentaire dégage une mousse active pour une application propre et précise, sans projection.

Pour certifier qu'il s'agit d'un lubrifiant qualité alimentaire, il est homologué NSF contact alimentaire. Ainsi, son application dans les lignes de production alimentaire est sûre et sécurisée.

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 50 ml

Découvrez l'équivalent de la marque Bardahl : lubrifiant NSF H1 chaines et mécanismes.

Si vous cherchez un lubrifiant qui applique film propre et non collant optez plutôt pour le lubrifiant alimentaire silicone IGOL.

Existe aussi en version non alimentaire : lubrifiant chaine convoyeur IGOL.

Optez aussi pour la cartouche graisse alimentaire.

Utilisation du lubrifiant alimentaire chaîne

Ce lubrifiant alimentaire chaîne est conçu pour la lubrification et la protection des systèmes de transmission (mécanismes, pignons) et pièces en mouvement rapide. Voici les supports sur lesquels il est efficace :

- Chaînes
- Pignons
- Convoyeurs
- Glissières

- Systèmes de transmission

Son utilisation est polyvalente, puisqu'il s'adapte à tous types d'environnements, qu'il soit chaud, sec, froid ou humide, comme :

- Conserveries
- Usines d’embouteillage
- Lignes de transformation alimentaire
- Industries agroalimentaires

Mode d’emploi :

1. Agiter l’aérosol avant utilisation.

2. Pulvériser la mousse sur les surfaces à lubrifier lorsque les machines sont à l’arrêt.

3. Attendre que le produit pénètre dans les mécanismes et que les solvants s'évaporent.

4. Purger l’aérosol tête en bas après utilisation.

Pour vos pièces bloquées, découvrez les dégrippants mécaniques.

Caractéristiques du lubrifiant qualité alimentaire

Type : Lubrifiant chaîne industriel

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 500 ml

Aspect : liquide jaune pâle très adhérent

Densité : 0.8

Plage de température : -40°C à +230°C

Gaz propulseur : 134A ininflammable

Insoluble dans l’eau et la vapeur

Homologation : NSF – contact alimentaire fortuit