LUBRIFIANT SILICONE ALIMENTAIRE - LOT DE 6
Référence : 16425



RESUME

Découvrez le lubrifiant silicone alimentaire, un lubrifiant industriel multi-fonctions qui offre une excellente lubrification et protection à vos pièces mécaniques.

Grâce à sa certification NSF H1, le lubrifiant silicone peut être utilisé dans des environnements en contact avec des produits alimentaires.

Le lubrifiant industriel silicone possède des propriétés anti-adhérentes, antistatiques et hydrofuges.

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 400 ml

Les points forts :

- Polyvalent (compatible métaux, plastique et caoutchouc)
- Non-corrosif
- Excellente lubrification





DESCRIPTION

Les avantages du lubrifiant silicone alimentaire

Découvrez le lubrifiant silicone alimentaire IGOL, multi-fonctions, il offre une lubrification et une protection optimale des pièces mécaniques.

Le lubrifiant silicone s'adapte aux environnements exigeants où un contact alimentaire accidentel est possible. Il possède la certification NSF H1 pour le contact alimentaire.

Il est composé d'huile polyméthylsiloxane (huile de silicone), une huile connnue pour ses vertues excellentes de lubrification mais aussi pour ses propriétés anti-adhérentes, hydrofuges et antistatiques.

Le lubrifiant industriel silicone est un produit polyvalent qui facilite aussi le démoulage de pièces plastiques.

Sa formule est non corrosive et compatible avec métaux, plastiques et caoutchouc.

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 400 ml

Découvrez tous les lubrifiants professionnels et les dégrippants en aérosol.

Utilisation du lubrifiant silicone

Le lubrifiant silicone est conçu pour faciliter le fonctionnement et la maintenance de nombreux équipements industriels.

Il peut être utilisé pour :

- Le démoulage de pièces plastiques ou caoutchouc (injection, thermoformage)
- La lubrification de charnières, glissières, serrures et joints
- L’entretien des joints de portes de chambres froides
- Le passage de faisceaux électriques dans les gaines ou fourreaux
- La protection et la rénovation de surfaces plastiques ou synthétiques

Mode d’emploi :

1. Avant utilisation, agiter énergiquement l'aérosol.

2. Pulvériser à distance de 20 cm environ.

3. Laisser évaporer le solvant avant la mise en service.

Dans la gamme alimentaire, retrouvez aussi le désinfectant alimentaire professionnel, le nettoyant machine agro alimentaire, et l'aérosol dégraissant alimentaire.

Caractéristiques du lubrifiant industriel silicone

Type : lubrifiant silicone

Base : huile polyméthylsiloxane

Certification : NSF H1 (contact fortuit)

Température d’utilisation : -60 °C à +230 °C

Propriétés : anti-adhérent, antistatique, hydrofuge

Compatible : métaux, plastiques, caoutchouc

Gaz propulseur : CO_2 ininflammable

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 400 ml