PROZON

FICHE TECHNIQUE

# ENROULEUR CLOTURE ELECTRIQUE POUR PETITES ET MOYENNES DISTANCES
# Référence : 16428




## RESUME

L'enrouleur pour clôture électrique Gallagher est la solution idéale pour vos parcelles de petites et moyennes longueurs.

Le modèle 200 m se distingue par sa conception 100% polymère ultra-légère.

À l'inverse, le modèle 500 m est doté d'un châssis métallique robuste.

Tous deux disposent d'une excellente résistance aux UV et d'une ergonomie facilitant la pose manuelle.

Il est possible de compléter l'ensemble avec nos fils conductibles et rubans de cloture vendus séparément.

Les points forts :

- Maniable
- Sécuritaire
- Poignée isolante incluse sur le modèle 500m



## DECLINAISONS

| Longueur maximale |
|---|
| 200 m |
| 500 m |

DESCRIPTION

# Comment choisir votre enrouleur de cloture ?

## 1. L'Enrouleur pour cloture electrique 200 mètres

Cet enrouleur fil clôture est la solution la plus maniable de la gamme. Il est idéal pour les petites longueurs. Sa structure simplifiée en polymère renforcé en fait un outil de clôture électrique extrêmement pratique pour les éleveurs qui installent ou déplacent leurs lignes quotidiennement à pied.

- Le point fort : Pour une manipulation fluide sans encombrement.
- Système de blocage : Équipé d'un cliquet d'arrêt manuel

## 2. L'Enrouleur de fil de cloture 500 mètres

Cet enrouleur de fil de clôture électrique est le choix polyvalent par excellence pour les moyennes longueurs. Doté d'un châssis métallique robuste, il offre une résistance supérieure aux chocs et une plus grande capacité de stockage. Il est possible d’utiliser du ruban de clôture afin d'assurer une meilleure visibilité aux animaux.

- Le point fort : Sa durabilité renforcée et son tambour plus large.
- Système de blocage : Dispose d'un cliquet de verrouillage sécurisé.

Retrouvez notre electrificateur de cloture multi-alimentation.

# Caractéristiques de l'enrouleur cloture

| Caractéristiques | Modèle 200 m | Modèle 500 m |
|---|---|---|
| Mécanisme | Manuel (ratio 1:1) | Manuel (ratio 1:1) |
| Châssis | Polymère haute densité | Structure métallique renforcée |

| Système de frein | Cliquet de blocage | Molette de friction + Cliquet |
|---|---|---|
| Capacité fil (2 à 2,5 mm) | 200 m | 500 m |
| Capacité corde (6 mm) | 150 m | 200 m |
| Capacité ruban (12,5 mm) | 80 m | 200 m |
| Capacité ruban (20 mm) | Non recommandé | 150 m |
| Capacité ruban (40 mm) | Non recommandé | 100 m |