BARRIÈRE PIVOTANTE SANS SUPPORT DE LISSE 1 À 6 M
Référence : 16435



RESUME

La barrière pivotante sans support de lisse est idéale pour la gestion d'accès dans des espaces publics, des parcs, des sites industriels ou encore des zones logistiques.

Disponible avec différentes largeurs de passage, elle s'adapte à de nombreux espaces, en effet, sans support de lisse, elle permet d'avoir un encombrement moindre.

Fabriquée en acier, la barrière pivotante sans support de lisse offre une structure stable et durable même face aux chocs et aux intempéries.

Sa fixation se réalise sur platine et différents verrouillage sont disponibles.

Les points forts :

- Options de verouillage variée
- Robuste et durable
- Flexibilité d'installation



DECLINAISONS

Largeur de passage	Verrouillage support principal
1 m	Pré-percé pour cadenas
1,5 m	Pré-percé pour cadenas
2 m	Pré-percé pour cadenas
2,5 m	Pré-percé pour cadenas
3 m	Pré-percé pour cadenas
3,5 m	Pré-percé pour cadenas

4 m	Pré-percé pour cadenas
4,5 m	Pré-percé pour cadenas
5 m	Pré-percé pour cadenas
5,5 m	Pré-percé pour cadenas
6 m	Pré-percé pour cadenas
1 m	Boitier serrure cylindrique européen
1,5 m	Boitier serrure cylindrique européen
2 m	Boitier serrure cylindrique européen
2,5 m	Boitier serrure cylindrique européen
3 m	Boitier serrure cylindrique européen
3,5 m	Boitier serrure cylindrique européen
4 m	Boitier serrure cylindrique européen
4,5 m	Boitier serrure cylindrique européen
5 m	Boitier serrure cylindrique européen
5,5 m	Boitier serrure cylindrique européen
6 m	Boitier serrure cylindrique européen
1 m	Boitier serrure pompier
1,5 m	Boitier serrure pompier
2 m	Boitier serrure pompier
2,5 m	Boitier serrure pompier
3 m	Boitier serrure pompier
3,5 m	Boitier serrure pompier
4 m	Boitier serrure pompier
4,5 m	Boitier serrure pompier
5 m	Boitier serrure pompier
5,5 m	Boitier serrure pompier
6 m	Boitier serrure pompier
1 m	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
1,5 m	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
2 m	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
2,5 m	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
3 m	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
3,5 m	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
4 m	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
4,5 m	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
5 m	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
5,5 m	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
6 m	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la barrière pivotante sans

support de lisse ?

La barrière pivotante sans support de lisse est la solution simple et facile pour réguler l'accès d'un lieu aux véhicules motorisés.

Généralement utilisée dans les espaces publics, comme les voies piétonnes, ou encore sur des sites privés tels que des zones industrielles, elle permet de garantir la sécurité des piétons.

Conçue pour couvrir des accès allant de 1 m à 6 m, elle s'adapte à de nombreux environnements et dispose d'un encombrement au sol moindre grâce à sa lisse sans support.

Robuste et durable avec sa lisse en aluminium, la barrière pivotante sans support de lisse résiste aux divers chocs et intempéries.

La barrière est équipée de bandes réfléchissantes lui offrant ainsi une visibilité optimale, à la fois la nuit et le jour. De plus la lisse est conçue avec une protection anti-assise pour éviter toute déformation.

La fixation et l'installation sont simples, elles se font directement au sol à l'aide de platines. Vous avez également la possibilité de choisir le type de verrouillage selon votre besoin.

Découvrez l'ensemble de notre gamme de barrières pivotantes et tournantes avec la barrière pivotante avec lisse téléscopique ou encore la barrière trombone haute visibilité.

Retrouvez aussi notre potelet PMR haute visibilité avec platine personnalisable ou encore bordure de défense en béton 4 coloris pour l'aménagement de vos espaces.

Caractéristiques de la barrière pivotante sans support de lisse 1 à 6 M

Hauteur hors sol : 1 m

Largeur de passage : de 1.5 à 6 m

Fixation : sur platine - à gauche ou à droite sans support de lisse, gabarit de scellement fourni.

Support principal : acier diam. 101,6 x 2,9 mm - avec tube rotatif en acier diam. 121 x 4 mm

Lisse : aluminium rectangulaire 86 x 46 mm

Système de verrouillage :

- Pré-percé pour cadenas (non fourni) - rotation avec verrouillage à 90°
- Boitier serrure cylindrique européen
- Boitier serrure pompier
- Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier