PROZON

FICHE TECHNIQUE

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 3500W
Référence : 16634



RESUME

Le groupe électrogène inverter 3500 W est doté d'une puissance maximum de 3 500 Watts et d'une puissance nominale de 3 200 Watts, il est idéal pour les outils électriques et pour les outils sensibles.

Le groupe électrogène dispose d'un moteur à essence KT 210 ainsi que d'un système de démarrage manuel et d'une capacité d'huile de 0,55 L.

Les points forts :

- Autonomie : 5,8 heures
- Réservoir : 7 L
- Moteur : essence Kiotsu KT-210
- Démarrage manuel



DESCRIPTION

Tout savoir sur le groupe électrogène inverter 3500 W

Découvrez le groupe électrogène inverter 3500 W, une solution mobile performante, transportable et parfaite pour brancher plusieurs appareils simultanément (pompe, chaudière, systèmes domotiques).

Conçu pour les chantiers mobiles et les équipements sensibles, ce modèle se distingue par son fonctionnement particulièrement silencieux. Avec un niveau sonore de 90 LwA, il offre un confort acoustique bien plus faible que celui d'un groupe ordinaire.

Le groupe électrogène inverter produit du courant alternatif, le transforme en courant continu, puis le transforme en un courant alternatif "pur". Le moteur adapte son régime à ce que vous consommez. Si vous branchez juste une lampe, il ralentit, ce qui réduit le bruit et la consommation d'essence.

Besoin d'une puissance fiable ? Ce groupe inverter 3500 W garantit une électricité fluide et sécurisée pour tous vos équipements.

Délivrant jusqu'à 3 500 watts en puissance maximale et 3 200 watts en puissance nominale, il offre une polyvalence nécessaire pour alimenter vos outils électriques et vos appareils de précision en toute sécurité.

Le groupe électrogène inverter 3500 W dispose d'un moteur à essence KT 210, son système de démarrage se fait manuellement en toute sécurité. Un moteur essence doté d'une consommation de carburant à 75 % PRP : 1,2 L/H, avec une capacité d'huile de 0,55 L et une spécification d’huile du moteur : SAE 20W40 / IPE grade CD.

Le groupe électrogène 3500 W inverter dispose d'un système de refroidissement d'air, et d'un régulateur de vitesse mécanique.

Caractéristiques du groupe électrogène 3500 W inverter

Équipé d'un moteur robuste, ce groupe garantit une fiabilité optimale lors de l'installation.

Longueur : 350 mm

Hauteur : 502 mm
Largeur : 495 mm
Volume d'emballage : 0,09 m³
Poids : 30 kg
Capacité du réservoir : 7 L
Autonomie à 75 % : 5,8 heures
Puissance nominale : 6,5 CV
Cylindrée : 210 cm³
Système de refroidissement : air
Aspiration : naturelle
Régulateur de vitesse : mécanique
Carburant : essence
Consommation carburant à 75 % PRP : 1,2 L/H
Capacité d'huile : 0,55 L
Système de démarrage : manuel

Vous pouvez opter pour un groupe électrogène 6500 inverter pour plus de puissance.

Pour vos chantiers, retrouvez aussi le groupe électrogène en version 2200 W, le petit groupe électrogène 2000 W inverter, un groupe électrogène essence 3500w, idéal pour brancher vos outillages.