PROZON

FICHE TECHNIQUE

DALLE SYMBOLE PMR
Référence : 16658





RESUME

Notre dalle de marquage PMR en béton est conçue pour l’aménagement des parkings et trottoirs, cette dalle robuste permet d'identifier rapidement les zones spécifiques grâce à un marquage en relief durable et visible.

Dimensions (L x l x H) : 40 x 40 x 8 cm

Les points forts :

- Excellente robustesse
- Marquage original et durable





DECLINAISONS

Couleur
Blanc
Gris

DESCRIPTION

Description de la dalle de marquage PMR

Nos dalles de marquage au sol sont spécialement conçues pour améliorer la lisibilité et la sécurité des espaces urbains. Adaptées aux parkings, trottoirs et zones piétonnes, elles permettent de signaler clairement des usages spécifiques.

Chaque dalle dispose d’un motif en relief de 3 mm, garantissant un marquage durable dans le temps, même en cas de forte

fréquentation.

Ces dalles sont proposées avec 4 types de marquages :

- Symbole PMR (personne à mobilité réduite)
- Piéton
- Cycle
- Voiture électrique

Les dalles de marquage au sol sont idéales pour structurer et sécuriser les espaces extérieurs en apportant une signalisation claire et durable.

Elles conviennent parfaitement pour :

- Les parkings publics et privés : identification rapide des emplacements réservés, notamment aux personnes à mobilité réduite
- Les trottoirs et cheminements urbains : amélioration de la lisibilité des zones de circulation et des usages
- Les zones d'accès PMR : mise en conformité et renforcement de l'accessibilité
- Les aménagements extérieurs nécessitant une signalisation permanente, résistante aux intempéries et au passage intensif

Grâce à leur marquage en relief, ces dalles assurent une visibilité optimale dans le temps, sans nécessiter d'entretien particulier.

Optez aussi pour nos thermocollés pour compléter votre signalisation horizontale.

Installation de la dalle en béton PMR

Les dalles de marquage en béton sont conçues pour une pose simple et durable sur différents types de supports.

Elles peuvent être installées :

- Sur lit de sable ou de gravier, pour les aménagements paysagers et zones piétonnes
- Sur dalle en béton ou chape, pour les parkings et zones à fort passage
- Par scellement, afin de garantir une fixation renforcée et une parfaite tenue dans le temps

La pose consiste à préparer un support stable, nivelé et compacté, puis à positionner la dalle en veillant à son alignement avec les autres éléments.

Pour une durabilité optimale, il est recommandé de prévoir une légère pente pour l'évacuation des eaux et d'assurer un bon calage de la dalle.

Retrouvez également nos pochoirs de marquage au sol.

Caractéristiques de la dalle symbole PMR

Dimensions (L x l x H) : 40 x 40 x 8 cm

Poids : 31 kg

Finition : Aspect lisse

Coloris : Gris ou blanc