PROZON

FICHE TECHNIQUE

DALLE SYMBOLE VÉHICULE ELECTRIQUE
Référence : 16659



RESUME

La dalle de marquage véhicule électrique en béton est spécialement conçue pour identifier clairement les emplacements dédiés à la recharge. Robuste et parfaitement adaptée aux environnements extérieurs, elle offre un marquage en relief visible et durable pour organiser efficacement les zones de stationnement.

Dimensions (L x l x H) : 40 x 40 x 8 cm

Les points forts :

- Haute résistance aux charges et aux passages répétés
- Identification immédiate des places de recharge
- Marquage en relief longue durée



DECLINAISONS

Couleur
Blanc
Gris

DESCRIPTION

Description de la dalle de marquage véhicule électrique

Pensée pour accompagner le développement des infrastructures de mobilité électrique, cette dalle de marquage permet de délimiter visuellement les emplacements réservés aux véhicules électriques.

Elle s'intègre parfaitement dans les parkings, zones commerciales, entreprises ou espaces publics en apportant une signalisation claire, directement intégrée au sol.

Le motif véhicule électrique en relief (3 mm) assure une excellente tenue dans le temps, même en cas de trafic soutenu ou d'exposition aux intempéries. Contrairement aux marquages peints, il ne s'efface pas et conserve sa lisibilité durablement.

Disponible dans plusieurs déclinaisons, cette gamme comprend également les marquages :

- PMR (personnes à mobilité réduite)
- Piéton
- Cycle
- Véhicule électrique

Elle constitue une solution fiable pour accompagner les obligations et bonnes pratiques liées à l'électromobilité.

Pour une signalisation complète et cohérente, vous pouvez associer ces dalles avec nos thermocollés de marquage au sol, idéals pour renforcer la visibilité des zones de stationnement.

Découvrez également nos pochoirs de marquage, parfaits pour les applications complémentaires ou temporaires.

Installation et pose de la dalle véhicule électrique

Conçue pour s'adapter à différents environnements, cette dalle peut être posée selon plusieurs méthodes en fonction du support :

- Pose sur fondation granulaire (sable ou gravier

compacté) pour les zones piétonnes
- Installation sur support béton existant pour les parkings et voies circulées
- Scellement pour une fixation permanente et une résistance maximale

Une préparation soignée du support est essentielle : surface plane, stable et bien compactée. L’alignement des dalles doit être précis afin d’assurer un rendu homogène et professionnel.

Pour optimiser la tenue dans le temps, il est conseillé de prévoir une gestion efficace des eaux de pluie et un bon ancrage de la dalle.

Caractéristiques techniques de la dalle symbole véhicule électrique

Dimensions (L x l x H) : 40 x 40 x 8 cm

Poids : 31 kg

Finition : Aspect lisse

Coloris : Gris ou blanc