PROZON

FICHE TECHNIQUE

GRAISSE MULTI USAGE
Référence : 16693



RESUME

Découvrez la graisse multi usage conçue pour offrir un graissage haute performance tout en prenant en compte les conditions les plus extrêmes : charges lourdes, forte pression, humidité élevée, variations de températures...

Elle offre une excellente protection contre l'usure, l'oxydation et la corrosion.

Son pouvoir hautement adhérent lui offre une fonction de lubrification pour les mécanismes en mouvement.

Conditionnement :

- Cartouche 400 g (à l'unité ou par carton de 12 cartouches)
- Fût 50 kg

Les points forts :

- Polyvalente
- Large plage de température
- Compatible bronze
- Adaptée aux systèmes de lubrification centralisés





DECLINAISONS

Conditionnement
Cartouche 400g - À l'unité
Cartouche 400g - Carton de 12

DESCRIPTION

Les avantages de la graisse multi usage

Découvrez la graisse multi usage, une graisse industrielle haute performance formulée pour résister à tous types de conditions : charges et pressions fortes, environnement humide, variations de températures etc. Elle s'adapte donc très bien aux environnements exigeants comme les équipements portuaires, agricoles, miniers ou encore les installations de papeterie et de sidérurgie.

Elle est formulée à partir d'un épaississant de nouvelle technologie à base de savon de sulfonate de calcium et d'une huile minérale haute viscosité.

Ainsi, cette graisse universelle offre une excellente protection contre l'usure, la corrosion et l'oxydation, même en présence d'eau (ou eau de mer).

Elle a été conçue pour adhérer fortement sur les surfaces afin d'offrir aux mécanismes une lubrification durable.

La graisse multi usage fonctionne dans une large plage de température et conserve ses performances même lors de fortes variations de températures ou de chocs thermiques.

Pour le conditionnement, troix choix s'offrent à vous :

- Cartouche 400 g : à l'unité
- Cartouche 400 g : carton de 12 cartouches (plus économique qu'à l'unité)
- Fût de 50 kg

Utiliser de la graisse universelle

Dans le domaine industriel, un bon graissage n'est possible que

si une action de dégraissage a été réalisée en amont. Ainsi, il est essentiel de nettoyer soigneusement les points de contact avant l'application. Pour ce faire, optez pour le dégraissant multi-usages IGOL.

Pour l'application de la graisse, plusieurs méthodes sont possibles :

- Au pinceau
- Avec une spatule
- Avec une pompe de graissage manuelle
- Via un système de lubrification automatique

La graisse universelle est aussi compatible avec les systèmes de lubrification centralisés.

Polyvalente, cette graisse s'adapte à de nombreux équipements industriels :

- Roulements
- Coussinets
- Articulations
- Glissières et guides
- Paliers lisses
- Réducteurs fortement chargés

Rendez-vous sur toutes les graisses professionnelles Bardahl !

De la marque IGOL, découvrez son équivalent : la graisse extreme pression roulement.

Bardahl vous propose aussi d'autres graisses comme la graisse haute température roulement Bardahl ou la graisse lithium polyvalente.

Découvrez aussi l'huile hydraulique polyvalente !

Caractéristiques de la graisse multi usage Bardahl

Utilisation : rotation rapide

Type de graisse : pâte anti-seize

Caractéristiques : anti-usure, compatible bronze, extrême pression, résistant à l'eau

Savon : sulfonate de calcium

Huile : minérale

Couleur : beige

Grade NLGI : 2

Viscosité de l’huile de base à 40°C : 210 mm^2/s

Point de goutte : > 280°C

Test 4 billes (soudure) : 620 kg

NDM : 300 000

Protection anticorrosion EMCOR : 0

Résistance au délavage à l’eau : < 2 %

Plage de température d’utilisation : -25°C à +160°C

DLU : 60 mois dans l’emballage d’origine non ouvert

Stockage : à température ambiante, à l’abri de la lumière, de l’humidité et des températures excessives

Conditionnement :

- Cartouche de 400 g à l’unité
- Carton de 12 cartouches de 400 g
- Fût de 50 kg