BUREAU DE CHANTIER - TAILLE DE 3 À 6 MÈTRES AU CHOIX
Référence : 16745



RESUME

Ces bungalows de chantier (disponibles en 3 m, 5 m et 6 m) offrent des espaces de travail allant de 6,2 m² à 13 m², robustes et strictement conformes à la norme NFC 15-100.

Leur isolation renforcée en mousse PU de 60 mm et leur plancher CTBH de 22 mm garantissent une durabilité exceptionnelle face aux usages intensifs en extérieur.

C'est la gamme d'unités modulaires polyvalentes par excellence, alliant sécurité grâce à leur volet roulant intégré et confort thermique optimisé, quelle que soit la taille choisie.

Les points forts :

- Isolation mousse PU 60 mm (murs)
- Isolation 100 mm laine de verre (toit)
- Double vitrage
- Conforme normes NFC 15-100



DECLINAISONS

Longueur
6 mètres

3 mètres
5 mètres

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce bureau de chantier modulaire pour vos installations ?

Cette gamme de bungalows de chantier (déclinée en 3 m, 5 m et 6 m) est la solution idéale pour les professionnels recherchant un espace de travail modulaire à la fois esthétique et fonctionnel.

Leurs différentes dimensions (6,2 m² pour le 3m, 10,7 m² pour le 5m et 13 m² pour le 6m) permettent de les utiliser comme bureaux de chantier, salles de réunion temporaires, postes de gardiennage ou encore espaces de stockage sécurisés pour le matériel sensible.

Leur structure robuste en acier, peinte en blanc RAL 9002, leur confère un aspect professionnel qui s'intègre parfaitement sur les chantiers de construction, les sites industriels ou les zones de stockage logistique.

Grâce à un plancher en aggloméré CTBH de 22 mm, chaque module supporte des charges jusqu’à 250 kg/m², ce qui est parfait pour installer du mobilier de bureau lourd, des armoires d'archives ou des rayonnages.

Ce bungalow de chantier est idéal pour vos installations de courte durée (moins de 3 mois) et l'événementiel, ce qui le dispense de la stricte réglementation RE2020. Il bénéficie néanmoins d'une conception moderne (panneaux isolants de 60 mm, fenêtres double vitrage) qui vous garantit jusqu'à 18 % d'économie d'énergie par rapport aux modules classiques d'ancienne génération.

Pour des besoins jusqu'à 24 mois exigeant la conformité RE2020, la gamme Confort (premium) intègre une isolation

thermique renforcée (plancher et toiture) permettant de diviser par trois vos consommations d'électricité. Si vous souhaitez des informations ou un devis sur cette version, merci de nous contacter.

Que vous ayez besoin du modèle compact (3 m), du modèle intermédiaire (5 m), du grand format (6 m) ou d'assemblages complexes avec des configurations intérieures particulières ou des équipements optionnels (barreaudage...), nous pouvons répondre à vos besoins. N'hésitez pas à nous demander un devis.

À savoir que pour les structures de plus de 20 m² (en cas d'assemblage de plusieurs modules), l'obtention d'un permis de construire est obligatoire.

Si vous souhaitez un bungalow de chantier avec sanitaire et douche, nous vous conseillons notre bungalow de chantier avec sanitaire.

Pour maintenir une visibilité optimale sur vos zones de passage et d'intervention nocturnes, complétez votre installation avec une tour d'éclairage électrique.

Afin d'aménager un espace de change isolé, orientez-vous vers nos vestiaires de chantier avec sanitaires intégrés.

En quête d'un poste de contrôle d'accès ou d'un module PMR ? Consultez nos guérites de gardiennage compactes ainsi que nos blocs sanitaires accessibles PMR conformes à la réglementation.

Pour offrir une solution d'hygiène individuelle et rapide à installer sur vos bases de vie, optez pour une douche amovible.

Côté logistique, le déchargement du bungalow est généralement à la charge du client. Cependant, pour simplifier votre installation, nous proposons en option une solution de transport "avec bras de grue" (soumise à une grille tarifaire spécifique) pour une dépose directe sur votre site. Vous pouvez

faire une demande de devis.

Tout savoir sur l'isolation thermique et le confort du bungalow bureau de chantier

Le confort en hiver comme en été est primordial. Ces bungalows de chantier isolés se démarquent par des parois de 60 mm en mousse polyuréthane (PU), une épaisseur supérieure aux standards habituels de 40 mm, offrant une barrière thermique efficace.

Le plafond renforce cette protection avec une couche de 100 mm de laine de verre, limitant les déperditions de chaleur par le haut.

Le système de chauffage est par ailleurs dimensionné selon la taille du module (de 500 W à 2 000 W) pour garantir une température idéale.

Pour assurer une luminosité optimale tout en garantissant la sécurité, chaque modèle est équipé d'une fenêtre coulissante en PVC avec double vitrage (4/15/4).

Le volet roulant à sangle inclus permet de protéger l'intérieur du rayonnement solaire direct en été et d'ajouter une protection anti-effraction indispensable la nuit.

Sol et revêtement PVC haute résistance du module préfabriqué bureau

Le sol est l'élément le plus sollicité dans une base vie ou un espace de travail modulaire.

Pour garantir la longévité du sol de votre bungalow de chantier, nos modules (3 m, 5 m et 6 m) sont équipés d'un bois aggloméré haute densité de 22 mm traité CTBH (hydrofuge), capable de supporter une charge d'exploitation de 250 kg/m².

Ce plancher est recouvert d'un revêtement PVC professionnel (bleu standard ou gris U3P3 pour les sanitaires), une norme garantissant une résistance maximale à l'usure, au poinçonnement (talons, pieds de meubles) et aux passages fréquents.

Caractéristiques techniques de la base vie chantier

Caractéristiques	Bungalow 3 mètres	Bungalow 5 mètres	Bungalow 6 mètres
surface intérieure	6,2 m²	10,7 m²	13,0 m²
Dimensions hors tout (L x l x H)	2 925 x 2 436 x 2 700 mm	4 925 x 2 436 x 2 700 mm	5 925 x 2 436 x 2 700 mm
Hauteur sous plafond	2 277 mm		
Poids à vide	780 kg	1 080 kg	1 240 kg
Puissance du chauffage	Convecteur 500 W	Convecteur 1 500 W	Convecteur 2 000 W
Entraxe de manutention	920 mm (+ 4 points d'élingage)		
Structure & Peinture	Acier galvanisé, blanc RAL 9002		
Isolation des parois	Mousse PU 60 mm (feu B-s2-d0)		
Isolation plafond / Toiture	Laine de verre 100 mm / Bac acier		
Plancher & Revêtement sol	CTBH 22 mm + PVC bleu (U2P2)		
Charge admissible au sol	250 kg/m²		
Menuiseries (porte & fenêtre)	Porte alu 900 mm + fenêtre PVC (1000 x 1200 mm) avec volet roulant		
Électricité (norme NF C 15-100)	1 tableau, 2 prises 16 A, 1 LED 18 W		
Ventilation	2 grilles (haute & basse)		