TALOCHEUSE THERMIQUE
Référence : 16765



RESUME

Retrouvez notre talocheuse à béton thermique en version économique ou premium. Dotée d'un moteur Honda, l'hélicoptère est un outil performant permettant de lisser le béton et les chapes.

Idéale pour l'aménagement d'aires de stationnement, de voies d'accès ou de terrasses, ce modèle est indispensable lors des travaux de lissage du béton en toute sécurité et efficacité.

La machine est équipée de deux poignées pour faciliter le transport ainsi que d'un levier de vitesse situé sur la poignée.

Points forts :

- Équipée de deux poignées,
- Levier de vitesse situé sur la poignée
- Résultat professionnel
- Moteur puissant



DECLINAISONS

Type d'hélicoptère à béton
Modèle premium

DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'une talocheuse à béton thermique ?

Découvrez notre talocheuse à béton thermique premium ou

éco, qui allie parfaitement un équilibre à une utilisation améliorée. Le choix de l'armature large ou étroite avec un ancrage fixe ou pliable fournit aux professionnels la machine idéale pour les travaux de construction résidentiels et généraux.

Quel choix pour quel profil ?

Composant	Modèle ECO	Modèle PREMIUM
Ancrage	fixe (robuste mais encombrant)	Pliable (ergonomique et compact)
Armature	étroite (standard / résidentiel)	large (protection accrue/industriel)

L'ancrage désigne la manière dont le bras de guidage est fixé au châssis de la machine. L'armature est la cage circulaire qui entoure les pales.

1. Modèle ÉCO : La performance accessible

C'est le partenaire idéal pour les chantiers résidentiels (garages, terrasses, allées).

- Pour qui ? Artisans réalisant des travaux ponctuels ou petites surfaces.
- Atouts : Équipée d'un moteur de 6,5 ch (régime de 4 370 tr/min), elle est légère et maniable. Ses pales de 35 cm permettent un travail précis. Son point d’accroche central permet un levage facile par grue ou palan.

Avec la talocheuse à béton éco, vous avez la performance accessible, le partenaire idéal pour vos chantiers résidentiels. Son point d’accroche intégré facilite le levage, et son plateau de talochage assure une surface nette, sans aucune trace de passage. C’est le juste milieu entre légèreté et efficacité.

Le guidon est ajustable, agréable, absorbe les vibrations et facilite le travail. Un boîtier fermé et un point d’ancrage pour

cordes ou crochet permettent le hissage en hauteur.

2. Modèle PREMIUM : L'excellence industrielle

Passez à la vitesse supérieure pour vos travaux de construction générale et intensifs.

- Pour qui ? Entrepreneurs spécialisés et dallagistes professionnels.
- Atouts : Conçue pour une utilisation de 8h/jour, elle dispose d'une poignée antivibratoire et d'une structure renforcée. Son moteur Honda couplé à un réducteur Haute Définition (HD) permet de travailler des bétons plus secs et plus résistants, offrant une compression supérieure. L'autonomie du thermique évite les câbles dangereux sur le béton frais.

L'option premium vous offre l'excellence sans compromis. Passez à la vitesse supérieure pour vos travaux de construction généraux et intensifs. Dotée de notre nouvelle poignée antivibratoire qui réduit considérablement les vibrations subies par l'utilisateur.

Ces poignées réglables en hauteur augmentent le confort de l'opérateur et diminuent la fatigue d'une journée de travail de huit heures.

Sa structure renforcée et son moteur thermique Honda offrent deux avantages majeurs sur un chantier ; l'autonomie, qui permet d'éviter les câbles sur le béton frais, ainsi que la puissance du moteur thermique, contribuent à améliorer la compression du béton. Vous pouvez aussi découvrir les outils de lissage du béton.

Cela permet de travailler des mélanges plus secs et résistants, offrant une compression supérieure et une finition "miroir" d'une qualité professionnelle inégalée.

Afin de travailler sur un terrain compact, vous pouvez retrouver la gamme compactage du sol.

Comment utilise-t-on la talocheuse thermique ?

La machine est équipée d'un moteur à essence (thermique) qui fait tourner des pales métalliques à haute vitesse. Ces pales agissent comme une taloche manuelle, mais avec une force et une régularité impossibles à atteindre à la main.

Le travail du béton s'effectue en deux temps, c’est pour cette raison que vous devrez régulièrement changer les pales et accessoires pour activer la talocheuse.

Le dégrossissage : il faudra d'abord installer un plateau de talochage sous les pales. Cela permet d'enfoncer les granulats et de faire remonter la "laitance" pour égaliser la surface.

La finition : une fois que le béton a un peu plus durci, on retire le plateau pour utiliser directement les pales de finition. En réglant l'inclinaison des pales, on obtient un aspect lisse et brillant.

Le lissage peut également se faire manuellement avec la lisseuse à béton télescopique.

Pour préparer votre surface, avant le passage de l'hélicoptère vous pouvez passer le lisseur à béton professionnel pour niveler votre chape

Caractéristiques techniques de l'hélicoptère pour béton :

Caractéristiques	Modèle ECO	Modèle PREMIUM
Profil utilisateur	travaux ponctuels/résidentiel	artisans / usage intensif
Puissance moteur	6,5 ch	5,8 à 8,4 ch

Vitesse moteur	4370 tr/min	optimisée par réducteur HD
Commandes	standard sur châssis/manche	Commandes déportées sur poignée
Sécurité	arrêt d'urgence classique	Sécurité homme mort intégrée
Transport	point d'ancrage central	kit roues démontables inclus

Le lissage du béton use les consommables. Pour garantir une finition parfaite, il est crucial de vérifier l'état de vos pales avant chaque chantier sur demande de devis vous pouvez vous procurer les pales de la machine à lisser.

Note importante : Pour l'achat de lames de rechange uniquement (finition ou combinées), veuillez nous contacter directement pour une demande de devis personnalisée