GRAISSE TEFLON
Référence : 16857



RESUME

Découvrez la graisse teflon idéale pour les pièces mécaniques soumis aux frottements et aux charges fortes.

Grâce à sa formulation à base d'huile minérale, de lithium et de PTFE, elle permet de réduire les frottements et, ainsi, limiter l'usure des pièces.

La graisse PTFE forme également un film protecteur contre la corrosion et l'oxydation.

Conditionnement :

- Cartouche Lube Shuttle de 400 g à l'unité
- Carton de 12 cartouches de 400 g
- Pot de 5 kg
- Carton de 4 pots de 5 kg
- Fût de 50 kg

Les points forts :

- Graissage haute performance
- Très bonne adhérence
- Résistante au délavage par l'eau
- Prévention du phénomène de stick-slip (broutage)





DECLINAISONS

Conditionnement
Cartouche 400g - À l'unité
Cartouche 400g - Carton de 12
Pot 5 kg - À l'unité

Pot 5 kg - Carton de 4
Fût de 50 kg

DESCRIPTION

Les avantages de la graisse teflon

La graisse teflon est une graisse haute performance qui assure une réduction accrue des frottements et limite l'usure des pièces mécaniques.

Sa formulation est réalisée à base d'huile minérale, d'un savon lithium et de particules micronisées de PTFE.

Grâce à l'ajout d'agents d'adhésivité, la graisse PTFE est très résistante au délavage par l'eau, même par l'eau chaude. Ainsi, elle offre un graissage durable dans les environnements humides.

Son application permet de protéger aussi vos mécanismes contre l'oxydation et la corrosion afin de maximiser leur durée de vie.

Grâce à cette graisse, les pièces se déplacent sans à-coups ni vibrations, ce qui améliore la durée de vie des équipements et le confort de fonctionnement.

Découvrez tous les conditionnements pour choisir celui qui vous correspond au mieux :

- Cartouche 400 g : à l'unité ou par carton de 12
- Pot 5 kg : à l'unité ou par carton de 4
- Fût 50 kg

Découvrez toutes les graisses de maintenance !

En complément, optez pour un lubrifiant universel, un dégrippant multi-usages et un dégraissant en bombe.

Utilisation de la graisse PTFE

La graisse PTFE est idéale pour les mécanismes soumis aux frottements, aux charges ou aux environnements humides.

Elle peut être utilisée dans de nombreuses applications industrielles nécessitant une graisse performante et résistante au délavage.

Appliquez la graisse au PTFE avec une pompe à graisse manuelle ou électrique; les cartouches 400 g sont notamment compatibles avec notre pompe à graisse lube shuttle tandis que nous vous proposons une pompe vide fut manuelle pour les cartouches classiques.

Caractéristiques de la graisse au PTFE

Type de graisse : graisse renforcée au PTFE

Nature de l'huile : minérale

Nature du savon : lithium

Grade NLGI : 2

Couleur : ivoire

Viscosité de l'huile de base à 40°C : 22 mm²/s

Point de goutte : > 180°C

Test 4 billes (soudure) : > 315 kg

Test 4 billes (usure) : 0,5 mm

Plage de température d'utilisation : -30°C à +145°C

Durée limite d'utilisation (DLU) : 60 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

Conditions de stockage : température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité

Conditionnements :

- Cartouche 400 g Lube Shuttle : à l'unité ou par carton de 12
- Pot 5 kg à l'unité ou par carton de 4
- Fût 50 kg