DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ
Référence : 17054



RESUME

Assurez la sécurité de vos installations et gagnez un temps précieux lors de vos interventions avec le détecteur de fuites Bardahl.

Spécialement conçu pour la maintenance industrielle, ce spray technique permet d'identifier et de localiser instantanément les pertes de pression et les micro-fuites sur vos tuyauteries et systèmes pressurisés. (gaz naturel, air comprimé, propane, butane, etc.

Disponible à l'unité ou par conditionnement de 12 aérosols de 300 ml.

Les points forts :

- S'applique sur tous types d'installation gazeuse et sous pression
- Protection anti corrosion, non corrosif pour les tuyauteries et joints
- Utilisable dans des zones ATEX
- Formation de bulles abondantes à l'endroit de la fuite pour une détection ultra rapide



DECLINAISONS

Conditionnement
À l'unité
Lot de 12 aérosols

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le détecteur de fuite Bardahl ?

Grâce à sa formule spécifique, le détecteur de fuite Bardahl crée une formation de bulles abondantes et nettes à l'endroit exact de la fuite. Ainsi, vous repérez la fuite rapidement et sans équipement électronique complexe.

Le second avantage de ce spray technique industriel est qu'il offre une protection anti corrosion. Contenant des agents inhibiteurs, il empêche l'oxydation et la formation de rouille sur les réservoirs, raccords et tuyauteries métalliques contrôlés.

Afin de s'adapter à chaque situation, il s'applique sur tous les types d'installations gazeuses et sous pression.

Le détecteur de fuite est disponible à l'unité ou par lot de 12 aérosols en format 300 ml. Grâce à sa tête de précision, vous ne perdrez pas de contenant et pourrez cibler des endroits précis et difficiles d'accès.

Le détecteur de fuite de gaz en spray est utilisable dans les zones ATEX.

Découvrez l'ensemble des produits consommables en industrie tel que les produits de dégraissage industriel, les dégrippants techniques, ou encore un large choix de graisses pour industrie.

Utilisation et précaution d'emploi du spray anti fuite de gaz

Le spray anti fuite de gaz est utilisable en multi position.

Son utilisation est très simple :

1. Pulvérisez sur la partie à contrôler à une distance d'environ 20 cm.
2. S'il y a bien une fuite, le produit réagira et des billes

apparaitrons.

Le gaz propulseur est naturel et inflammable (azote). Gardez ce spray à température ambiante, à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

La date limite d'utilisation est de 36 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du détecteur de fuite de gaz en spray

Conditionnement :

- À l'unité (300 ml)
- Lot de 12 aérosols (300 ml)

Couleur : incolore

Densité : 1,00

Gaz : azote

pH : 9-11

Avez-vous consulté nos autres spray techniques ? Découvrez le convertisseur anti rouille !