PROZON

FICHE TECHNIQUE

SPOT LED RGB EXTÉRIEUR ARTECTA 24 X 3 W
Référence : 17171



RESUME

Pensé pour l’éclairage architectural, ce spot LED RGB Extérieur de 24 x 3 W permet de créer des ambiances lumineuses riches et impactantes. Il convient parfaitement à la mise en valeur de façades et structures.

Avec un flux lumineux de 2404 lumens et un angle de faisceau de 18°, il assure un éclairage précis et homogène, idéal pour les projections colorées.

Son boîtier robuste certifié IP66 le protège efficacement contre la poussière et l’eau, garantissant une excellente durabilité même en conditions difficiles.

Points forts :

- Conçu pour une utilisation extérieure intensive (IP66)
- Puissance lumineuse élevée
- Large choix de modes de contrôle
- Fonction variateur intégrée
- Connectiques étanches professionnelles



DESCRIPTION

Un spot LED RGB extérieur polyvalent et performant

Grâce à ses 24 LED RGB, ce projecteur LED RGB extérieur offre une grande variété d’effets lumineux et de combinaisons de couleurs. Il s’adapte aussi bien à une utilisation autonome qu’à une intégration dans un système d’éclairage piloté.

Il propose plusieurs modes de fonctionnement : programmes automatiques, contrôle DMX, configuration maître/esclave ou encore réglage manuel de l’intensité. Cette flexibilité en fait un choix pertinent pour les installations fixes comme pour les projets scénographiques.

Découvrez aussi notre Spot LED RGB Extérieur Artecta 7 x 3 W.

Installation et utilisation du projecteur LED RGB

Le projecteur est équipé de connexions étanches pour l’alimentation et le signal DMX, assurant une installation sécurisée en extérieur. Son format robuste et son driver intégré facilitent sa mise en place et son exploitation.

Un câble d’alimentation IP66 de 1,5 m est fourni pour un raccordement rapide.

Retrouvez aussi toute notre gamme de produits dédiés à l'éclairage architectural.

Caractéristiques techniques du spot LED RGB 72W

Source lumineuse :

Type : LED RGB
Nombre de LED : 24
Puissance totale : 78 W
Flux lumineux : 2404 lumens

Optique :

Angle de faisceau : 18°

Contrôle :

Modes : automatique, programmes intégrés, DMX, maître/esclave, variateur
Canaux DMX : 3, 5, 7
Graduation : oui

Alimentation :

Tension : 240 V AC / 50-60 Hz
Consommation : 78 W
Driver : inclus
Connexions : alimentation et DMX étanches (IP65)
Longueur du câble : 0,50 m

Dimensions et poids :

Dimensions : 270 x 327 x 170 mm
Poids : 4,4 kg

Informations complémentaires :

Indice de protection : IP66
Utilisation : intérieur / extérieur
Finition : gris foncé

Les performances photométriques peuvent légèrement varier selon les séries de fabrication, conformément aux normes en vigueur.

Découvrez nos lyres à led professionnelles, conçues pour diffuser un faisceau lumineux dans un espace défini.