PROZON

FICHE TECHNIQUE

SPOT ENCASTRÉ LED ARTECTA 5 W
Référence : 17204



RESUME

Le spot LED encastrable Sonora 1R d’Artecta est un projecteur architectural compact conçu pour l’éclairage extérieur et intérieur.

Équipé d’une LED CREE COB blanc chaud de 5W, d’un filtre en nid d’abeille intégré et d’un angle de faisceau de 24°, il produit une lumière précise, confortable et sans éblouissement.

Grâce à son indice de protection IP67 et à sa structure robuste en aluminium moulé et acier inoxydable, il convient parfaitement aux installations extérieures permanentes.

Points forts :

- Spot LED encastrable au sol 5 W
- LED CREE COB haute qualité
- Température de couleur blanc chaud 3000 K
- Indice de protection IP67
- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Un spot LED encastrable pour l’éclairage architectural

Le Sonora 1R est conçu pour sublimer les espaces extérieurs et intérieurs grâce à un éclairage architectural précis et élégant.

Sa LED CREE COB de 5 watts diffuse une lumière blanc chaud 3000 K idéale pour mettre en valeur façades, chemins, terrasses, jardins ou éléments paysagers.

Son design moderne et discret lui permet de s'intégrer facilement dans tous types d'environnements.

Nous avons également un modèle moins puissant et plus économique avec le Spot encastré LED Artecta 2,6W.

Un éclairage confortable grâce au filtre nid d'abeille

Le Sonora 1R est équipé d'un filtre en nid d'abeille intégré permettant de réduire l'éblouissement et d'obtenir un faisceau lumineux plus agréable visuellement.

Associé à son système optique haute qualité, il garantit un rendu lumineux précis, homogène et confortable.

Spot dimmable avec gradation intégrée

Le projecteur dispose d'un pilote de variation intégré permettant une gradation fluide de 100 % à 15 %.

Cette fonctionnalité offre un contrôle optimal de l'intensité lumineuse pour adapter l'ambiance selon les besoins du lieu ou du projet.

Type de gradation : Bord de fuite (trailing edge).

Optez pour un modèle plus puissant avec le Spot encastré LED 10W.

Spot extérieur IP67 robuste et durable

Grâce à son indice de protection IP67, le Sonora 1R résiste efficacement à l’eau, à la poussière et aux conditions climatiques difficiles.

Sa structure en aluminium moulé et acier inoxydable brossé garantit une excellente robustesse et une longue durée de vie, même en utilisation extérieure permanente.

Le projecteur dispose également d’un indice IK08 assurant une bonne résistance aux chocs.

Applications idéales

Ce spot LED encastrable est parfaitement adapté pour :

- L’éclairage architectural
- Les terrasses et jardins
- Les allées et chemins
- Les façades de bâtiments
- Les espaces paysagers
- Les hôtels, commerces et espaces publics

Prozon met à votre disposition une gamme entière d'équipements pour l'éclairage architectural.

Caractéristiques techniques

Source lumineuse :

Type : LED CREE COB
Puissance LED : 5 W
Consommation : 6 W
Quantité : 1

Couleur LED : Blanc chaud (WW)
Température de couleur : 3000 K

Flux lumineux : 180 lumens

IRC : 84

Type de gradation : Bord de fuite

Optique :

Angle de faisceau : 24°

Filtre : Nid d’abeille anti-éblouissement

Contrôle :

Gradation : Oui (100 % à 15 %)

Alimentation et connexions

Alimentation : 220-240 V AC 50 Hz

Longueur câble : 0,75 m
Type câble : H05RN-F
Section maximale câble : 0,75 mm²

Classe de protection : II

Dimensions et structure :

Dimensions (L x l x H) : 90 x 94 x 90 mm

Diamètre de montage : Ø 85 mm
Profondeur de montage : 121 mm

Poids : 0,53 kg

Capacité de charge : 1710 kg

Indice de protection : IP67
Indice de résistance aux chocs : IK08

Matériaux : Aluminium moulé et acier inoxydable

Finition : Brossée

Conditions d’utilisation

Température minimale : -20 °C
Température maximale : 40 °C

Inclus : Manchon de montage