PROZON

FICHE TECHNIQUE

BÂCHE TOITURE 8X12 - 100 OU 150 G/M2
Référence : 17262



RESUME

La bâche de couverture 8 x 12 m est la solution idéale pour assurer une protection immédiate contre la pluie et le vent sur vos surfaces importantes.

Avec une superficie totale de 96 m², elle permet de couvrir rapidement un toit complet ou des stocks de matériaux encombrants.

Proposée en deux versions, standard (100 g/m²) et renforcée (150 g/m²), cette bâche en polyéthylène tissé allie légèreté de manipulation et imperméabilité totale pour vos chantiers de courte et moyenne durée.

Les points forts :

- Format XXL de 96 m²
- Étanchéité certifiée
- Pose rapide et facile
- Protection solaire : 120 Kly



DECLINAISONS

Couleurs	Grammage	Choix du Sandow (Bobine de 100 m)
Blanc	100 g/m²	Sans Sandow
Vert	100 g/m²	Sans Sandow
Blanc	150 g/m²	Sans Sandow
Vert	150 g/m²	Sans Sandow
Blanc	100 g/m²	6 mm Diamètre - Noir
Blanc	100 g/m²	6 mm Diamètre - Blanc
Vert	100 g/m²	6 mm Diamètre - Blanc

Vert	100 g/m²	6 mm Diamètre - Noir
Blanc	100 g/m²	8 mm Diamètre - Blanc
Vert	100 g/m²	8 mm Diamètre - Blanc
Blanc	100 g/m²	8 mm Diamètre - Noir
Vert	100 g/m²	8 mm Diamètre - Noir
Blanc	150 g/m²	6 mm Diamètre - Blanc
Vert	150 g/m²	6 mm Diamètre - Blanc
Blanc	150 g/m²	6 mm Diamètre - Noir
Vert	150 g/m²	6 mm Diamètre - Noir
Blanc	150 g/m²	8 mm Diamètre - Blanc
Vert	150 g/m²	8 mm Diamètre - Blanc
Blanc	150 g/m²	8 mm Diamètre - Noir
Vert	150 g/m²	8 mm Diamètre - Noir

DESCRIPTION

À quoi sert une bâche de toiture 8 x 12 m pour protéger votre chantier ?

La bâche pour toiture 8 x 12 m est particulièrement recherchée par les professionnels pour sa capacité à envelopper des structures imposantes en une seule manipulation.

Elle sert de bouclier thermique et étanche dès que la charpente est exposée lors de travaux de second oeuvre ou de réparation urgente.

Grâce à son étanchéité absolue, cette bâche de protection de 96 m² empêche l'humidité de pénétrer dans l'isolation, tout en protégeant efficacement vos matériaux contre le vent et les débris de chantier.

En cas d'intempéries soudaines, c'est l'équipement de secours par excellence pour une mise hors d'eau immédiate avant la pose de vos éléments de couverture du toit définitifs.

Si votre chantier est exposé à des vents forts, optez pour notre bâche 8 x 10 en 250 g ou 280 g/m², conçue pour résister aux déchirures extrêmes.

Pour protéger de très grandes structures sur le long terme, découvrez notre bâche pvc 600g/m2.

Pour garantir une finition parfaite de vos points singuliers lors de la pose, cette bâche peut être complétée par l'utilisation d'une bande étanchéité solin afin de sécuriser les jonctions murales et les cheminées.

N'hésitez pas à consulter notre catégorie bâche toiture professionnel pour plus d'informations.

Bâche de couvreur 100 g ou 150 g : comment choisir votre niveau de protection ?

- Le modèle 100 g/m² (économique) : cette bâche légère offre un excellent rapport qualité/prix pour des protections de courte durée. Elle est idéale pour couvrir des toitures lors de phases de travaux rapides ou pour protéger des matériaux à l'intérieur d'un bâtiment en cours de finition.
- Le modèle 150 g/m² (intermédiaire) : ce grammage offre un compromis optimal entre résistance mécanique et coût réduit. Plus robuste, elle est préconisée pour les chantiers de moyenne durée et les environnements nécessitant une bâche plus durable capable de résister à des manipulations répétées.

Les deux modèles sont disponibles en blanc (pour maximiser la luminosité intérieure) ou en vert pour une intégration plus discrète sur le site de chantier.

Une protection étanche professionnelle avec la bâche imperméable pour toiture 8 x 12 m

Toute notre gamme de bâches de protection, peu importe la dimension, est conçue pour répondre aux impératifs exigeants du terrain. Elle s'intègre naturellement parmi nos solutions globales de matériaux de couverture pour les artisans couvreurs et charpentiers.

La bâche en PEHD tissé avec enduction polyéthylène garantit

une barrière 100 % étanche contre l'eau et une occultation totale contre la lumière.

Pour une installation sécurisée, les œillets disposés tous les 100 cm permettent un arrimage solide à l'aide de liens de fixation ou de sandows, évitant ainsi les battements au vent.

Cette bâche de couverture légère reste facile à déployer même en hauteur. Lors de vos interventions sur les toits à forte inclinaison ou fragiles, veillez à sécurisez vos opérateurs en amont à l'aide d'une ligne de vie provisoire toiture afin de prévenir tout risque de chute. Enfin, notre matériel offre une protection UV certifiée (120 Kly) qui évite son dessèchement prématuré lors d'une exposition prolongée au soleil.

Caractéristiques techniques de la bâche anti-pluie toiture

Caractéristiques	Modèle standard 100 g	Modèle standard 150 g
Surface totale	96 m²	
Grammage	100 g/m²	150 g/m²
Matière	PEHD tissé enduit PE	
Occultation Vent / Lumière	100 % / 100 %	
Protection UV	120 Kly	
Coloris	Blanc, vert	
Finition	Oeillets tous les 1 m	
Poids total	9,6 kg	14,4 kg