PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUSSIN ABSORBANT HYDROCARBURE
Référence : 17285



RESUME

Le coussin absorbant hydrocarbure permet de recueillir les écoulements dangereux/polluants et de garder vos sols propres.

Grâce à sa forme de coussin, il peut se glisser n'importe où. Avec son enveloppe en polypropylène, il est extrêmement robuste et résiste aux déchirures, même s'il est imbibé de liquide.

Disponible dans ces dimensions :

- 20 x 20 cm (64 unités)
- 40 x 40 cm (16 unités)

Avez-vous consulté nos conteneurs PEHD et bac de rétention ?

Les points forts :

- Fort pouvoir d'absorption
- Léger
- Facile et rapide à installer



DECLINAISONS

Dimensions et Absorption
20 x 20 cm - 183 L
40 x 40 cm - 145 L

DESCRIPTION

Descriptions des coussins absorbants hydrocarbures

Les coussins absorbants hydrocarbures sont conçus avec une enveloppe en polypropylène, leur permettant d'être robuste, même en cas de saturation ou d'absorption excessive.

Il est indispensable pour les industries telles que les industries chimiques, les garages mécaniques, la pétrochimie, l'énergie, les transports, ou tout secteur manipulant des produits dangereux et polluants.

Ce modèle ne permet d'absorber que des hydrocarbures. Nous vous proposons un modèle permettant d'absorber tous types de liquide : le coussin industriel absorbant tous liquides.

Il s'installe n'importe où facilement : sous une machine, des brides de raccordement, sous un carter, des conduites hydrauliques, etc.

Notre conseil de pro : pour un déversement goutte à goutte, privilégiez l'usage d'un coussin plutôt qu'un absorbant de type granulé. Le coussin pourra rester longtemps en place avant de devoir être échangé. De plus, si la fuite est en hauteur, les gouttes peuvent éclabousser en arrivant sur un absorbant granulé.

Comment utiliser le coussin absorbant hydrocarbure ?

Afin d'utiliser et de manipuler le coussin absorbant en toute sécurité, il est indispensable de vous munir d'EPI industriels : des gants de protection, masques et lunettes sont recommandés.

- Si la fuite est légère, placez simplement le coussin et retirez-le une fois qu'il est imbibé.
- Si la fuite est plus importante, ou sur une flaque,

déposez le coussin et attendez l'absorption complète.

Une fois imbibé, prendre contact avec le centre de traitement agréé spécifique au liquide déversé pour qu'ils puissent éliminer les produits. Lors de l'incinération, le taux de cendres laissé par le coussin absorbant universel est inférieur à 0,02 %.

D'autres produits pourraient vous intéresser comme le kit ADR camion, ou le conteneur mobile anti pollution.

Caractéristiques des coussins absorbants hydrocarbures

Types de liquide : hydrocarbure

Dimensions	Poids	Capacité d'absorption	Conditionnement
20 x 20 cm	2,9 kg	183 litres	64 unités
40 x 40 cm	9,76 lk	145 litres	16 unités