KIT PENDULAIRE SPINNET AVEC TUBE, STABILISATEUR ET TÊTE DE VIPÈRE (LOT 50/100)
Référence : 17302





RESUME

Vous souhaitez installer votre système d'arrosage par aspersion en serre ou en tunnel ? Optez pour notre kit pendulaire pour arroseur SpinNet qui comprend :

- le micro-tube
- la tête de vipère
- le stabilisateur

Plusieurs longueurs possibles : 30 cm (50 unités), 60 cm (100 unités) ou 90 cm (100 unités).

Les points forts :

- Robuste
- Prêt à poser
- Étanchéité et fiabilité
- Résiste aux engrais
- Vendu par lot de 50 ou 100 pcs



DECLINAISONS

Longueur du tube
30 cm
60 cm
90 cm

DESCRIPTION

Atouts du kit pendulaire pour arroseur SpinNet™

L’ensemble pendulaire SpinNet™ est la solution premium pour une irrigation sous abri (serres, tunnels, pépinières) sans compromis sur l'uniformité.

Son atout majeur est sa conception "sans pont" (bridge-less), qui élimine tout obstacle au jet pour garantir une couverture totale à 360° sans zones d'ombre. Il empêche également l'égouttement sous l'appareil qui pourrait saturer les plants délicats.

Le kit est proposé comme une solution "prête à poser", ce qui réduit le temps de main-d'œuvre de plus de moitié par rapport à un montage manuel.

Il comprend généralement une tête de ligne (vipère), un microtube flexible (Pde 30 à 90 cm), un lest stabilisateur. Vous pouvez y ajouter aussi une valve anti-vidange, cruciale dans votre installation, car elle bloque le passage de l'eau dès que la pression chute sous un certain seuil (ex: 0,9 bar). Cela évite que les tuyaux ne se vident sur les plantes à l'arrêt et permet un redémarrage instantané et synchrone de tout le secteur.

Techniquement, le kit se distingue par une modularité exemplaire : les buses interchangeables permettent des débits allant de 70 à 200 l/h (identifiables par code couleur), tandis que les matériaux « AA » assurent une résistance totale aux acides et engrais.

C'est un produit robuste, conçu pour offrir une croissance homogène des cultures grâce à un coefficient d'uniformité (CU) parmi les plus élevés du marché.

Installation des kits pendulaires SpinNet™

L'installation commence par le perçage d'une rampe en PEBD avec un emporte-pièce de 3 ou 4 mm.

- Sans régulateur de pression individuel, on insère la « tête de vipère » directement dans le tuyau ; le débit est alors déterminé par la pression générale de la rampe (optimale à 2,3 bars).
- Avec un régulateur de pression spinNet, ce dernier est installé entre le tuyau PE et le micro-tube : il permet de délivrer une pression constante (souvent 2,5 bars) à chaque asperseur, même si la ligne est très longue ou si la serre est en pente, garantissant que le premier et le dernier asperseur débitent exactement la même quantité d'eau.

Dans les deux configurations, le stabilisateur est indispensable pour maintenir l'ensemble parfaitement vertical, absorbant les vibrations de la turbine en mouvement.

Pour une performance durable, l'utilisation de ce kit nécessite impérativement une filtration de 200 microns en amont afin d'éviter tout colmatage des buses de précision.

Caractéristiques du kit suspendu SpinNet™ avec stabilisateur et tête de vipère

- Longueur du tube : 30 cm, 60 cm ou 90 cm
- Tête : Vipère (conique possible sur demande)
- Conditionnement : Lot de 50 ou 100 unités selon modèle