PROZON

FICHE TECHNIQUE

NICHE À CARRELER
Référence : 17341







RESUME

Cette niche préfabriquée est la solution idéale pour créer des rangements étanches dans les salles de bain.

Conçue en polystyrène extrudé (XPS), elle garantit une imperméabilité totale pour les milieux humides.

Son avantage réside dans sa natte d'étanchéité intégrée dépassant de 10 cm, assurant une jonction hermétique avec vos parois sans ajouter de bandes étanche.

Facile à poser, elle se recoupe facilement pour un ajustement sur mesure.

Disponible en formats de 20x40 à 80x30 cm (dimensions intérieures) et profondeurs de 6, 9 ou 15 cm, elle offre une base rigide de 6 mm prête à carreler.

Frais de port offert dès 40 unités. Pour de grosse quantité n'hésitez pas à nous contacter.

Les points forts :

- Installation rapide
- Natte étanche intégrée
- XPS hydrofuge
- Recoupable facilement



DECLINAISONS

Dimensions du panneau XPS	Profondeur de la niche

30 x 30 cm	6 cm
40 x 20 cm	6 cm
40 x 30 cm	6 cm
40 x 40 cm	6 cm
80 x 30 cm	6 cm
30 x 30 cm	9 cm
40 x 20 cm	9 cm
40 x 30 cm	9 cm
40 x 40 cm	9 cm
80 x 30 cm	9 cm
30 x 30 cm	15 cm
40 x 20 cm	15 cm
40 x 30 cm	15 cm
40 x 40 cm	15 cm
80 x 30 cm	15 cm

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la niche prête à carreler ?

La niche de douche encastrable à carreler est une unité murale préfabriquée conçue pour créer des espaces de rangement élégants et fonctionnels dans vos salles de bains. Son atout principal réside dans son gain de temps considérable : étant déjà assemblée, elle permet une installation rapide et précise sans nécessiter de construction complexe.

Entièrement étanche, la niche à carreler de douche est fabriquée à partir de panneaux de construction dotés d'un coeur en mousse XPS imperméable. Pour garantir une sécurité totale contre les infiltrations, elle dispose d'une natte d'étanchéité montée en usine qui dépasse d'environ 10 cm, assurant ainsi un raccordement hermétique avec les parois. Grâce à cela, vous n'avez pas besoin de compléter la niche de douche à carreler de bandes d'étanchéité autocollantes.

En revanche, n'hésitez pas à vous munir de colle mastic et de mortier colle pour assurer la parfaite étanchéité de votre pose.

Polyvalente, cette solution s'intègre aussi bien dans des murs massifs que dans des cloisons ossature. Tout comme le panneau angulaire, la niche offre une base rigide et stable

immédiatement prête à recevoir votre catalogue ou vos mosaïques. Disponible dans plusieurs dimensions, elle s'adapte parfaitement à toutes les configurations de douches ou de salles de bains.

De plus, leur conception vous permet de recouper très facilement les niches en fonction de la configuration de vos structures existantes, à l'aide par exemple d'une meuleuse professionnelle avec un disque de meuleuse 125.

Comment installer les niches de salle de bain à carreler ?

L'installation d'une niche étanche à carreler est faite pour être à la fois rapide tout en étant d'une grande précision technique. Ce produit préfabriqué évite les constructions complexes et s'intègre facilement dans des murs pleins ou des cloisons sèches.

Grâce à sa natte d'étanchéité intégrée, vous assurez une continuité parfaite avec vos parois.

Voici les étapes clés pour réussir la pose de votre niche étanche à carreler :

1. Préparation : Préparez l'ouverture dans votre mur ou cloison aux dimensions souhaitées de la niche.
2. Encollage : Appliquez une colle polyuréthane sur la bride de la niche
3. Ajustement : Insérez l'unité, alignez-la soigneusement et fixez-la sur son emplacement.
4. Étanchéité : Dépliez la natte d'étanchéité et intégrez-la avec un mortier d'étanchéité pour sceller les jonctions.
5. Finition : Une fois sec, le support est prêt à recevoir le carrelage ou la mosaïque de votre choix.

Attention, les dimensions indiquées dans les choix possibles s'entendent en dimensions intérieures de la niche, il faut ajouter 10 cm pour avoir les dimensions extérieures et

chacunes des niches proposent une épaisseur de 6 mm, pour des demandes spécifiques n'hésitez pas à faire une demande de devis.

Caractéristiques techniques de la niche à carreler étanche

Matière : Polystyrène Extrudé

Couleur : Gris

Dimensions :

- 30 x 30 cm
- 40 x 20 cm
- 40 x 30 cm
- 40 x 40 cm
- 80 x 30 cm

Profondeurs :

- 6 cm
- 9 cm
- 15 cm

Épaisseur : 6 mm