PROZON

FICHE TECHNIQUE

COLLE MASTIC PU
Référence : 17346



RESUME

Découvrez la cartouche mastic colle PU pour collage des niches à carreler ou panneaux à carreler.

Ce mastic-colle monocomposant garantit une fixation à haute élasticité capable de supporter les mouvements de structure et les variations de température.

Les points forts :

- Produit professionnel
- Rapide à poser
- Collage rapide
- Cartouche de 280 ml
- Emballage unitaire



DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le mastic-colle haute performance ?

C'est la solution "tout en un" pour coller, jointer et étancher.

Que ce soit pour fixer vos panneaux de construction ou assurer l'étanchéité de vos sanitaires, ce mastic professionnel remplace avantageusement de nombreux produits traditionnels. Vous pouvez l'utiliser sur pratiquement tous les matériaux du bâtiment.

Elle adhère sur presque tout : bois, métaux, verre, pierre, céramique, PVC...

Contrairement aux colles classiques, la cartouche colle pu peut être appliqué sur des surfaces humides et polymérise même sous l'eau.

Sèche, la colle mastic crée une forte liaison, presque indestructible. Sa grande élasticité lui permet de supporter des mouvements dynamiques et répétés sur des amplitudes de températures très importantes.

La cartouche est garantie sans odeur, sans solvant et sans silicone. Elle est EC1 PLUS, la meilleure note pour l'hygiène de l'air intérieur.

Sa formule polyuréthane permet une résistance aux ultra-violets, rayons du soleil, acides légers dilués, solutions alcalines, eau salée, huile minérale...

Afin de garantir une bonne utilisation du produit, il faut s’assurer que les surfaces à coller ou à jointoyer sont parfaitement sèches, dépoussiérées et propres.

Avant la pose de votre colle, vous pouvez retirer tous les résidus à l'aide de la ponceuse béton collomix pour les angles.

Ensuite préparez la cartouche en coupant la buse au diamètre souhaité pour l’application envisagée, puis appliquer le produit sur la bande d'étanchéité d'angle à l’aide d’un pistolet à mastic. Ce produit ne sera pas utile si vous vous munissez d'une bande d'étanchéité auto adhésive qui ne nécessite aucune colle.

Enfin pour le collage, maintenir à l’aide d’un étai les deux surfaces encollées.

Caractéristiques techniques de la cartouche mastic colle PU

Rapidité de séchage : 2 mm de polymérisation par 24 heures

Isolation acoustique : Atténuation du bruit supérieure à 62 dB

Résistance thermique : de -40 °C à +100 °C

Finition : Peut être peint après séchage

Cartouche : 280 ml

Composition : Polyuréthane monocomposant