# BANDE D'ÉTANCHÉITÉ DOUCHE - 10 M OU 50 M LINÉAIRE
Référence : 17348



## RESUME

Découvrez les bandes d'étanchéité pour douche à l'italienne, idéales pour vos zones critiques. Conçues pour le traitement des "points singuliers", ces bandes garantissent une liaison parfaitement étanche entre vos sols et vos murs, là où le risque d'infiltration est le plus élevé.

Cette élasticité est recommandée lors de l'installation de vos panneaux à carreler, car elle sécurise les jonctions entre les panneaux pour former une structure totalement hermétique avant la pose du carrelage.

Les points forts :

- Technologie élastomère grillagé
- Format au choix : rouleau de 10 m ou rouleau de 50 m
- Flexibilité permanente




## DECLINAISONS

| Longueur du rouleau |
| --- |
| 10 mètres linéaire |
| 50 mètres linéaire |

## DESCRIPTION

### Pourquoi choisir les bandes d'étanchéité

## élastomère professionnelles ?

La pose de panneaux à carreler est la première étape, mais l'étanchéité des jonctions est celle qui va garantir la pérennité de votre salle de bains. Ces bandes d'étanchéité sont spécialement conçues pour traiter les points singuliers, là où les mouvements du bâtiment créent habituellement des fissures et des fuites.

Contrairement à la bande classique, ce modèle combine deux technologies pour un résultat optimal :

Cœur en élastomère pur : la partie centrale est totalement imperméable et hautement élastique. Elle fait barrière à l'eau tout en absorbant les dilatations entre les différents matériaux.

Rives grillagées : les côtés de la bande sont munis d'une trame ouverte. Cette conception permet au mortier-colle étanche de traverser la maille pour un ancrage mécanique et vous garantit un résultat immédiat, sans glissement et sans surépaisseur gênante.

Il existe deux formats disponibles : 10 mètres, idéal pour l'étanchéité d'une cabine de douche standard, ou 50 mètres pour vos projets multipièces (salle de bains, buanderie, WC).

## Caractéristiques des bandes d'étanchéité douche

| | | |
|---|---|---|
| Longueurs disponibles | 10 mètres | 50 mètres |
| Poids | 1 kg | 5 kg |
| Matériau | Élastomère | élastomère |
| Largeur | 10 cm | |
| Épaisseur | 0,1 mm | |
| Garantie | 10 ans | |