NAPPE CHAUFFANTE HORTICOLE
Référence : 17358





RESUME

Optimisez la croissance de vos cultures avec notre nappe chauffante horticole, conçue pour offrir un environnement thermique idéal pour vos cultures sur tablettes en serre.

Ce système de chauffage de surface crée une zone de développement accéléré.

Sa structure de haute qualité (fil résistant isolé silicone entre deux feuilles d'aluminium) garantit une répartition homogène de la chaleur au niveau des racines, sans avoir à chauffer toute la serre.

La nappe est disponible en différentes dimensions :

- Largeur : de 0.5 à 1.8 m
- Longueur : de 2 à 10 m

Contactez-nous par devis pour d'autres dimensions !

Les points forts :

- Branchement direct sur prise murale ou thermostat
- Gain de température de 10°C en surface du tapis
- Nappe robuste et étanche
- Livraison offerte
- Fabrication 100 % française









DECLINAISONS

Largeur	Longueur	Option
1,2 m	6 m	Sans thermostat numérique
1 m	2 m	Sans thermostat numérique
1 m	3 m	Sans thermostat numérique
1,4 m	3 m	Sans thermostat numérique
1 m	4 m	Sans thermostat numérique
1,4 m	4 m	Sans thermostat numérique
1 m	5 m	Sans thermostat numérique
1,4 m	5 m	Sans thermostat numérique
1 m	6 m	Sans thermostat numérique
1,4 m	6 m	Sans thermostat numérique
1,2 m	2 m	Sans thermostat numérique
1,6 m	4 m	Sans thermostat numérique
1,4 m	2 m	Sans thermostat numérique
1,2 m	5 m	Sans thermostat numérique
1,6 m	5 m	Sans thermostat numérique
1 m	2 m	Avec thermostat numérique
1,2 m	3 m	Sans thermostat numérique
1,6 m	3 m	Sans thermostat numérique
1,2 m	4 m	Sans thermostat numérique
1,6 m	6 m	Sans thermostat numérique
1,8 m	2 m	Sans thermostat numérique
1,8 m	3 m	Sans thermostat numérique
1,8 m	4 m	Sans thermostat numérique
1,8 m	5 m	Sans thermostat numérique
1,8 m	6 m	Sans thermostat numérique
1 m	3 m	Avec thermostat numérique
1 m	4 m	Avec thermostat numérique
1 m	5 m	Avec thermostat numérique
1 m	6 m	Avec thermostat numérique
1,2 m	2 m	Avec thermostat numérique
1,2 m	3 m	Avec thermostat numérique
1,2 m	4 m	Avec thermostat numérique
1,2 m	5 m	Avec thermostat numérique
1,2 m	6 m	Avec thermostat numérique
1,4 m	2 m	Avec thermostat numérique
1,4 m	3 m	Avec thermostat numérique
1,4 m	4 m	Avec thermostat numérique
1,4 m	5 m	Avec thermostat numérique
1,4 m	6 m	Avec thermostat numérique
1,6 m	3 m	Avec thermostat numérique
1,6 m	4 m	Avec thermostat numérique
1,6 m	5 m	Avec thermostat numérique
1,6 m	6 m	Avec thermostat numérique
1,8 m	2 m	Avec thermostat numérique
1,8 m	3 m	Avec thermostat numérique
1,8 m	4 m	Avec thermostat numérique
1,8 m	5 m	Avec thermostat numérique

1,8 m	6 m	Avec thermostat numérique
0,5 m	2 m	Avec thermostat numérique
0,5 m	2 m	Sans thermostat numérique
0,6 m	2 m	Avec thermostat numérique
0,6 m	2 m	Sans thermostat numérique
0,8 m	2 m	Avec thermostat numérique
0,8 m	2 m	Sans thermostat numérique
0,5 m	3 m	Avec thermostat numérique
0,5 m	3 m	Sans thermostat numérique
0,6 m	3 m	Avec thermostat numérique
0,6 m	3 m	Sans thermostat numérique
0,8 m	3 m	Avec thermostat numérique
0,8 m	3 m	Sans thermostat numérique
0,5 m	4 m	Avec thermostat numérique
0,5 m	4 m	Sans thermostat numérique
0,6 m	4 m	Avec thermostat numérique
0,6 m	4 m	Sans thermostat numérique
0,8 m	4 m	Avec thermostat numérique
0,8 m	4 m	Sans thermostat numérique
0,5 m	5 m	Avec thermostat numérique
0,5 m	5 m	Sans thermostat numérique
0,6 m	5 m	Avec thermostat numérique
0,6 m	5 m	Sans thermostat numérique
0,8 m	5 m	Avec thermostat numérique
0,8 m	5 m	Sans thermostat numérique
0,5 m	6 m	Avec thermostat numérique
0,5 m	6 m	Sans thermostat numérique
0,6 m	6 m	Avec thermostat numérique
0,6 m	6 m	Sans thermostat numérique
0,8 m	6 m	Avec thermostat numérique
0,8 m	6 m	Sans thermostat numérique
0,7 m	2 m	Avec thermostat numérique
0,7 m	2 m	Sans thermostat numérique
0,9 m	2 m	Avec thermostat numérique
0,9 m	2 m	Sans thermostat numérique
0,7 m	3 m	Avec thermostat numérique
0,7 m	3 m	Sans thermostat numérique
0,9 m	3 m	Avec thermostat numérique
0,9 m	3 m	Sans thermostat numérique
1,5 m	3 m	Avec thermostat numérique
1,5 m	3 m	Sans thermostat numérique
0,7 m	4 m	Avec thermostat numérique
0,7 m	4 m	Sans thermostat numérique
0,9 m	4 m	Avec thermostat numérique
0,9 m	4 m	Sans thermostat numérique
1,5 m	4 m	Avec thermostat numérique
1,5 m	4 m	Sans thermostat numérique
1,7 m	4 m	Avec thermostat numérique
1,7 m	4 m	Sans thermostat numérique
0,7 m	5 m	Avec thermostat numérique
0,7 m	5 m	Sans thermostat numérique
0,9 m	5 m	Avec thermostat numérique
0,9 m	5 m	Sans thermostat numérique
1,5 m	5 m	Avec thermostat numérique
1,5 m	5 m	Sans thermostat numérique

1,7 m	5 m	Avec thermostat numérique
1,7 m	5 m	Sans thermostat numérique
0,7 m	6 m	Avec thermostat numérique
0,7 m	6 m	Sans thermostat numérique
0,9 m	6 m	Avec thermostat numérique
0,9 m	6 m	Sans thermostat numérique
1,5 m	6 m	Avec thermostat numérique
1,5 m	6 m	Sans thermostat numérique
1,7 m	6 m	Avec thermostat numérique
1,7 m	6 m	Sans thermostat numérique
0,5 m	7 m	Avec thermostat numérique
0,5 m	7 m	Sans thermostat numérique
0,6 m	7 m	Avec thermostat numérique
0,6 m	7 m	Sans thermostat numérique
0,8 m	7 m	Avec thermostat numérique
0,8 m	7 m	Sans thermostat numérique
1 m	7 m	Avec thermostat numérique
1 m	7 m	Sans thermostat numérique
1,2 m	7 m	Avec thermostat numérique
1,2 m	7 m	Sans thermostat numérique
1,4 m	7 m	Avec thermostat numérique
1,4 m	7 m	Sans thermostat numérique
1,6 m	7 m	Avec thermostat numérique
1,6 m	7 m	Sans thermostat numérique
1,8 m	7 m	Avec thermostat numérique
1,8 m	7 m	Sans thermostat numérique
0,7 m	7 m	Avec thermostat numérique
0,7 m	7 m	Sans thermostat numérique
0,9 m	7 m	Avec thermostat numérique
0,9 m	7 m	Sans thermostat numérique
1,5 m	7 m	Avec thermostat numérique
1,5 m	7 m	Sans thermostat numérique
1,7 m	7 m	Avec thermostat numérique
1,7 m	7 m	Sans thermostat numérique
0,5 m	8 m	Avec thermostat numérique
0,5 m	8 m	Sans thermostat numérique
0,6 m	8 m	Avec thermostat numérique
0,6 m	8 m	Sans thermostat numérique
0,8 m	8 m	Avec thermostat numérique
0,8 m	8 m	Sans thermostat numérique
1 m	8 m	Avec thermostat numérique
1 m	8 m	Sans thermostat numérique
1,2 m	8 m	Avec thermostat numérique
1,2 m	8 m	Sans thermostat numérique
1,4 m	8 m	Avec thermostat numérique
1,4 m	8 m	Sans thermostat numérique
1,6 m	8 m	Avec thermostat numérique
1,6 m	8 m	Sans thermostat numérique
1,8 m	8 m	Avec thermostat numérique
1,8 m	8 m	Sans thermostat numérique
0,7 m	8 m	Avec thermostat numérique
0,7 m	8 m	Sans thermostat numérique
0,9 m	8 m	Avec thermostat numérique
0,9 m	8 m	Sans thermostat numérique
1,5 m	8 m	Avec thermostat numérique

1,5 m	8 m	Sans thermostat numérique
1,7 m	8 m	Avec thermostat numérique
1,7 m	8 m	Sans thermostat numérique
0,5 m	9 m	Avec thermostat numérique
0,5 m	9 m	Sans thermostat numérique
0,6 m	9 m	Avec thermostat numérique
0,6 m	9 m	Sans thermostat numérique
0,8 m	9 m	Avec thermostat numérique
0,8 m	9 m	Sans thermostat numérique
1 m	9 m	Avec thermostat numérique
1 m	9 m	Sans thermostat numérique
1,2 m	9 m	Avec thermostat numérique
1,2 m	9 m	Sans thermostat numérique
1,4 m	9 m	Avec thermostat numérique
1,4 m	9 m	Sans thermostat numérique
1,6 m	9 m	Avec thermostat numérique
1,6 m	9 m	Sans thermostat numérique
1,8 m	9 m	Avec thermostat numérique
1,8 m	9 m	Sans thermostat numérique
0,7 m	9 m	Avec thermostat numérique
0,7 m	9 m	Sans thermostat numérique
0,9 m	9 m	Avec thermostat numérique
0,9 m	9 m	Sans thermostat numérique
1,5 m	9 m	Avec thermostat numérique
1,5 m	9 m	Sans thermostat numérique
1,7 m	9 m	Avec thermostat numérique
1,7 m	9 m	Sans thermostat numérique
0,5 m	10 m	Avec thermostat numérique
0,5 m	10 m	Sans thermostat numérique
0,6 m	10 m	Avec thermostat numérique
0,6 m	10 m	Sans thermostat numérique
0,8 m	10 m	Avec thermostat numérique
0,8 m	10 m	Sans thermostat numérique
1 m	10 m	Avec thermostat numérique
1 m	10 m	Sans thermostat numérique
1,2 m	10 m	Avec thermostat numérique
1,2 m	10 m	Sans thermostat numérique
1,4 m	10 m	Avec thermostat numérique
1,4 m	10 m	Sans thermostat numérique
1,6 m	10 m	Avec thermostat numérique
1,6 m	10 m	Sans thermostat numérique
1,8 m	10 m	Avec thermostat numérique
1,8 m	10 m	Sans thermostat numérique
0,7 m	10 m	Avec thermostat numérique
0,7 m	10 m	Sans thermostat numérique
0,9 m	10 m	Avec thermostat numérique
0,9 m	10 m	Sans thermostat numérique
1,5 m	10 m	Avec thermostat numérique
1,5 m	10 m	Sans thermostat numérique
1,7 m	10 m	Avec thermostat numérique
1,7 m	10 m	Sans thermostat numérique

DESCRIPTION

Atouts de la nappe chauffante professionnelle

Principe de notre tapis chauffant pour semis

La nappe chauffante horticole est bien plus qu’un simple accessoire : c’est un outil de précision conçu pour recréer un micro-climat printanier, même en plein hiver. Alors que les chauffages d’ambiance classiques (soufflants) assèchent l'air et gaspillent de l’énergie en chauffant le toit de la serre, la nappe chauffante agit par conduction directe. Elle apporte la chaleur là où la plante en a le plus besoin : au niveau des racines.

La nappe chauffante, une technologie de pointe pour une chaleur homogène

Le secret de l'efficacité de notre bâche réside dans sa structure en "sandwich" multi-couches.

Elle intègre un fil résistant isolé par du silicone (pour la souplesse et la longévité), qui est logé entre deux feuilles d’aluminium. L'aluminium joue ici un rôle très important de diffuseur thermique : il répartit la chaleur de manière parfaitement uniforme sur toute la surface de la nappe, éliminant ainsi les "zones froides" qui pourraient ralentir la croissance de certains plants par rapport à d'autres.

L’ensemble est protégé par un film polyester ultra-résistant, rendant la nappe imperméable (norme IP55) et capable de supporter le poids des pots et le ruissellement de l’eau d'arrosage.

Pourquoi la nappe chauffante professionnelle est-elle un investissement rentable ?

- Réveil végétatif immédiat : en garantissant un gain de température de 10°C par rapport à l'air ambiant, vous déclenchez la germination de graines plus exigeantes (tomates, piments, fleurs exotiques) beaucoup plus tôt dans la saison.

- Enracinement supérieur : une "chaleur de fond" constante favorise le développement de racines denses et vigoureuses. Vos plants seront plus robustes lors du repiquage.

- Économies d'énergie drastiques : avec une puissance de 150 à 170 W/m², vous ne chauffez que les quelques centimètres de terre nécessaires à la plante.

Découvrez notre gamme de serres en tunnel professionnelles, avec notamment notre serre tunnel 4 m et notre serre de jardin professionnel dans lesquelles vous pourrez disposer votre nappe chauffante horticole.

Application de la nappe chauffante semis tapis chauffant

L'un des plus grands atouts de cette nappe est sa simplicité d'installation.

Comment réussir l'installation de votre zone de culture :

1. Préparation de la surface : Déroulez la nappe sur une surface plane. Pour une efficacité maximale, nous vous recommandons de placer sous la nappe une plaque d'isolant (type polystyrène extrudé ou liège). Cela empêche la chaleur de s'échapper vers le bas et la renvoie intégralement vers vos cultures.

2. Mise en place des contenants : Posez vos plaques alvéolées pour semis, caissettes pour semis ou pots directement au contact de la nappe. Sa robustesse permet de supporter le poids des bacs sans risque de détérioration.

3. Branchement facile : Connectez simplement la prise surmoulée à votre alimentation électrique 230 V pour une chauffe constante, ou couplez-la au thermostat (disponible en option) pour un contrôle automatisé et ultra-précis de la température. Le câble de 2 mètres en élastomère offre la

souplesse nécessaire pour atteindre vos prises murales en toute sécurité.

4. Gestion de l'arrosage : Grâce à sa certification IP55, vous pouvez arroser vos plantes sans crainte. La nappe est conçue pour résister aux projections d’eau et à l’humidité ambiante des serres professionnelles.

5. Entretien et modularité : En fin de saison, l'entretien est minimal : un simple passage d'éponge humide suffit à nettoyer la surface en polyester. La nappe se roule ensuite très facilement pour être stockée sans prendre de place, prête pour l'année suivante.

Bénéfices de la nappe chauffante pour semis avec thermostat

Vous avez la possibilité d'ajouter le thermostat numérique en option afin de créer un véritable système de précision automatisé.

Le fonctionnement est simple et intuitif : branchez votre nappe sur le boîtier du thermostat, puis insérez la sonde thermique au cœur du substrat. Une fois votre température cible programmée, l'appareil agit comme un interrupteur intelligent qui active ou coupe l'électricité selon les besoins réels de la plante. Si le sol refroidit, le thermostat relance la chauffe immédiatement et dès que l'objectif est atteint, il stoppe le courant pour protéger les racines d'une chaleur excessive.

Les points forts du thermostat :

- Régulation très précise : Il permet de maintenir la température idéale au degré près (ex : 24°C pour les tomates).

- Économies d’énergie : Le thermostat agit comme un interrupteur intelligent qui coupe l'alimentation dès que la chaleur cible est atteinte, évitant ainsi une

consommation électrique inutile 24h/24.

- Sécurité et sérénité : Il protège vos racines contre les risques de surchauffe et gère automatiquement les variations de température entre le jour et la nuit.

Caractéristiques de notre tapis chauffant horticole

Dimensions	Largeurs disponibles : 0.5 m, 0.7 m, 0.6 m, 0.8 m, 0.9 m, 1 m, 1.2 m, 1.4 m, 1.5 m, 1.6 m, 1.7 m, 1.8 m Longueurs disponibles : 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m Nb : d'autres largeurs et longueurs sont disponibles sur devis.
Matériaux	Fil silicone installé entre 2 feuilles en aluminium Renforcement des faces avec un film polyester
Indice de protection	IP55
Puissance max	150 à 170 W / m²
Tension d'alimentation	230 V
Gain en température	10°C
Accessoire inclus	Prise surmoulée avec câble d'alimentation de 2 m
Accessoire optionnel	Thermostat numérique