BURIN PLAT LARGE SDS PLUS
Référence : 17362



RESUME

Retirez la matière, percez des cloisons, créez des ouvertures et démolissez tous types de matériaux (brique, béton, carrelage...) pendant vos travaux de rénovation et restauration avec notre burin plat large SDS PLUS.

Vous avez le choix entre deux largeurs de lame :

- 25 mm lame plate parfaite pour démolir des zones étroites
- 40 mm lame large, idéale pour retirer de plus grandes superficies (type carrelage)

La longueur totale est de 250 mm avec une tige de 14 mm de diamètre.

Un vrai outil polyvalent, à insérer dans une machine type SDS plus comme un perforateur-burineur ou un marteau-piqueur léger.

Les points forts :

- Robuste
- Efficacité
- Indéformable
- Système SDS plus



DECLINAISONS

Largeur lame
25 mm
40 mm

DESCRIPTION

Les avantages d'utilisation du burin plat SDS

Le burin plat large est un outil indispensable à avoir dans sa boîte de chantier. Que ce soit pour de la démolition légère ou de la rénovation, il permet de retirer rapidement du béton, de la brique et du carrelage pour un résultat net.

Pour son utilisation et son entretien :

Il vous suffit d'insérer le burin dans un perforateur-burineur ou un marteau-piqueur léger équipé d'un système SDS plus.

Conseil avant l'insertion : nettoyez le burin et appliquez une noisette de graisse sur l'emmanchement.

Durant son utilisation, il est essentiel de s'équiper avec des vêtements de protection tels que des gant anticoupure tronçonneuse, un casque de chantier professionnel et des rangers de sécurité.

Grâce à sa longueur de 250 mm, il permet de percer en profondeur des matériaux durs tout en étant efficace.

Fabriqué en acier, il est indéformable.

Pour réaliser des démolitions précises et nettes, retrouvez notre burin pointu professionnel.

Au contraire, pour réaliser des poses de carrelage, il faut être équipé de couteau à enduire arrondi ou encore de raclette carreleur pour des joints lisses et sans défaut de colle. Pour faciliter le nettoyage du carrelage, découvrez nos produits de netoyage carrelage après pose.

Burin plat

Doté d'une lame de 25 mm, il est idéal pour les zones étroites,

et pénètre plus facilement dans les matériaux durs comme du béton plein, de la brique, de la pierre ou encore des joints de mortier épais.

Parfait pour des démolitions ciblées, des créations de rigoles pour l'encastrement de gaines ou de tuyaux. Sa fonction de précision vous permet de découper ou de tailler une pierre ou brique en détail.

Burin large

Celui-ci est composé d'une lame de 40 mm, sa géométrie de coupe est conçue pour le surfaçage et le décollage. La force étant répartie sur une plus grande superficie, il glisse sous le matériau sans s'enfoncer inutilement dans le support.

Idéal pour le carrelage, la faïence, le crépi ou encore le résidu de colle ou de plâtre.

Indispensable pour le carreleur, il est parfaitement adapté pour retirer du carrelage ou de la céramique au sol ou sur les murs. Sa forme rectangulaire facilite l'effet de levier pour soulever les carreaux entiers (revêtements muraux et de sol, nettoyage de dalles de jardin).

Système SDS Plus du burin plat SDS large

Le système SDS permet d'insérer le burin dans le mandrin de la machine et en un seul clic l'outil est verrouillé. Ceci permet de stabiliser l'outil sans qu'il ne bouge d'avant en arrière mais qu'il coulisse librement à l'intérieur. De plus, les lames peuvent être changées rapidement.

Les rainures sur les burins caractérisent également ce système.

- Les rainures ouvertes permettent à l'outil de coulisser, ainsi c'est l'outil qui encaisse le choc et non le mandrin de la machine, ce qui évite de l'endommager.
- Les rainures fermées, quant à elles, garantissent le

verrouillage de l'outil, l'empêchant de tomber via des billes d'acier.

Les caractéristiques techniques du burin plat large SDS

Matière : acier

Longueur totale : 250 mm

Diamètre tige : 14 mm

Largeur lame : 25 ou 40 mm

Système SDS plus

Poids : 9 g