
PROZON

FICHE TECHNIQUE

SCIE À CARRELAGE SUR TABLE - 250 À 350 MM
Référence : 17462





RESUME

Cette scie à carrelage sur table est équipée d'un moteur 230V, idéal pour un branchement direct sur une prise standard. Livrée avec son disque diamant et montée sur roues, elle garantit une mise en service immédiate et une grande mobilité sur vos chantiers.

Tous les modèles permettent de réaliser des coupes en onglet à 45°.

Selon vos besoins au quotidien, optez pour la précision du disque 250 mm ou la profondeur du 350 mm pour les matériaux plus épais.

Les versions XL augmentent votre confort en stabilisant parfaitement les grands formats pour une coupe rectiligne sans effort.

Les points forts :

- Moteur 230V
- Disque fourni
- Roues intégrées
- Coupe 45°



DECLINAISONS

Profondeur de coupe	Format de la table
250 mm	Standard
250 mm	XL
350 mm	Standard
350 mm	XL

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la scie sur table 250 ou 350 mm ?

Le choix de la scie à carrelage sur table dépend principalement de la nature des matériaux que vous souhaitez couper. La différence entre une lame de 250 et de 350 mm repose sur un équilibre entre finesse et capacité.

La version 250 mm est l'outil de précision par excellence. Elle est idéale pour le carrelage, la faïence et les matériaux peu épais nécessitant une coupe nette sans éclats.

À l'inverse, la 350 mm apporte une polyvalence supérieure, permettant d'attaquer des dalles plus épaisses, de la pierre naturelle ou des matériaux de construction avec une profondeur de coupe accrue.

Pour des carreaux moins épais, nous proposons aussi une gamme complète de scies professionnelles pour carrelage.

Pour la coupe de matériaux de construction tels que des briques ou des parpaings, consultez la scie pour maçon sur table

Au-delà du disque pour scie sur table, la longueur de la table définit votre confort de travail. Les modèles standards brillent par leur compacité, facilitant le transport et l'installation dans des espaces restreints. Si vous travaillez sur des carreaux de plus en plus imposants, la version XL devient indispensable. Elle propose une course de coupe allongée, garantissant une coupe parfaitement droite sur les grands formats sans avoir à manipuler la pièce en cours de coupe.

Modèle	Matériaux	Point fort

250 mm standard	Carrelage classique, faïence, grès cérame.	Facile à transporter
250 mm XL	Grand format (60 x 60, 80 x 80), dalles fines.	Longueur de coupe étendue
350 mm standard	Dalles épaisses, terre cuite, pierre naturelle.	Polyvalence et profondeur de coupe
350 mm XL	Très grands formats, margelles, dalles de terrasse.	Capacité maximale (longueur + épaisseur)

Comment fonctionne la scie sur table pour carrelage

L'utilisation d'une scie sur table est intuitive mais demande de la rigueur pour garantir une finition parfaite.

1. Commencez par remplir le bac à eau qui sert à refroidir le disque qui est fourni avec la machine. L'eau sert également à limiter la poussière lors de travaux en intérieur par exemple.
2. Ajustez ensuite la profondeur de coupe selon l'épaisseur de votre matériau. Sur les modèles de 350 mm, vous bénéficiez d'une plus grande amplitude pour attacher des dalles épaisses ou réaliser des coupes plongeantes.
3. Positionnez votre carreau sur le chariot ; si vous travaillez sur une table XL, profitez de la surface de pose étendue pour stabiliser vos grands formats et assurer un guidage parfaitement rectiligne sans effort.
4. Une fois la machine lancée, avancez la tête de sciage ou le chariot, avec une pression constante. La fluidité du mouvement évite les éclats en fin de coupe. Pour plus de protection contre les éclaboussures, munissez-vous de visières de protection.

Le disque diamant adapté à l'utilisation de votre machine est

toujours fourni, cela vous permet de démarrer vos chantiers immédiatement, n'hésitez pas à consulter notre sélection de [disques diamant universels.]

Caractéristiques techniques de la scie pour carrelage sur table

Modèles	250 mm standard	250 mm XL	350 mm standard	350 mm XL
ø du disque	250 mm	250 mm	350 mm	350 mm
Profondeur max de coupe	65 mm	50 mm	110 mm	110 mm
Longueur max de coupe	1140 mm	3300 mm	1200 mm	2200 mm
45° coupe biseau	Oui	Oui	Oui	Oui
Laser intégré	Non	Non	Non	Oui
Moteur	Électrique 230 V	Électrique 230 V	Électrique 230 V	Électrique 230 V
Vitesse de rotation	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min
Dimensions (L x l x H)	139 x 50 x 130 cm	390 x 74 x 135 cm	171 x 70 x 136 cm	231 x 74 x 149 cm
Poids	72 kg	280 kg	95 kg	135 kg