PROZON

FICHE TECHNIQUE

TOILE DE PAILLAGE 130G
Référence : 17499



RESUME

Notre rouleau de paillage 130 g/m² est conçu en toile tissée en fibres de polypropylène et traité anti-UV. Disponible en plusieurs couleurs et dimensions afin de s'adapter à votre besoin, cette toile est parfaite pour résister sur le long terme et protéger vos cultures des mauvaises herbes.

Couleurs disponibles : vert / marron

Largeurs disponibles (m) : 1,05 / 1,65 / 2,1 / 3,3 / 4,2 / 5,25

Longueurs disponibles (ml) : 25 / 50 / 100

Cette bâche respecte les normes suivantes : EN 965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 12956 et EN ISO 11058.

Pour une commande de plus de 10 000 m² de toile, faites une demande de devis.

Les points forts :

- Tissée 100 % en fibres de polypropylène et traitée anti-UV
- Résistante et robuste
- Garantie UV pendant 5 ans
- Fabriquée en Europe



DECLINAISONS

Couleur	Largeur (m)	Longueur (ml)
Vert	1,05	25

Marron	1,05	25
Vert	1,65	25
Marron	1,65	25
Vert	2,1	25
Marron	2,1	25
Vert	3,3	25
Marron	3,3	25
Vert	4,2	25
Marron	4,2	25
Vert	5,25	25
Marron	5,25	25
Vert	1,05	50
Marron	1,05	50
Vert	1,65	50
Marron	1,65	50
Vert	2,1	50
Marron	2,1	50
Vert	3,3	50
Marron	3,3	50
Vert	4,2	50
Marron	4,2	50
Vert	5,25	50
Marron	5,25	50
Vert	1,05	100
Marron	1,05	100
Vert	1,65	100
Marron	1,65	100
Vert	2,1	100
Marron	2,1	100
Vert	3,3	100
Marron	3,3	100
Vert	4,2	100
Marron	4,2	100
Vert	5,25	100
Marron	5,25	100

DESCRIPTION

Les avantages de la toile de paillage tissé en polypropylène

Tissée en fibres de polypropylène, cette bâche pour paillage est très résistante.

Grâce à ses 130 g/m² et son tissage plus serré, elle est plus robuste qu'un film de paillage pour potager ou que la toile de paillage 90 gr. Cette toile est adaptée à un piétinement quotidien, elle peut rester en place pendant 7 à 10 ans. C'est un réel investissement sur le long terme.

Elle est traitée et garantie anti-UV (600 KLY) pendant 5 ans, cela lui offre une durabilité optimale ainsi qu'une très bonne protection de votre sol face à la chaleur et aux rayons du soleil.

La toile pour paillage permet d'éviter la pousse de mauvaises herbes et donc supprime l'étape de désherbage de vos missions, c'est un vrai gain de temps et d'économie.

La polyvalence de ce produit permet une utilisation aussi bien pour le maraîchage que pour l'aménagement des espaces verts. Elle convient parfaitement pour des cultures pérennes.

La norme EN 965 certifie son poids de 130 g au m².

La norme EN ISO 10319 prouve sa résistance à la tension qui se situe à 21/21 kN/m et prouve également sa capacité d'allongement à la rupture de 13/12 %.

Ensuite, la norme EN ISO 12236 permet de valider sa résistance à la perforation à 3000 N.

Concernant ses propriétés hydrauliques, la norme EN ISO 12956 certifie sa taille d'ouverture à 0,2 mm et la norme EN ISO 11058 permet de confirmer sa perméabilité à l'eau à 20 l/m².s.

Retrouvez notre gamme de serres pro ainsi que notre matériel de cueillette et notre broyeur electrique vegetaux.

Dans quel contexte utiliser la toile tissée 130g ?

La toile tissée 130 g/m² est adaptée aux cultures de longue durée. Par exemple, pour l'arboriculture et la viticulture, il faut une bâche qui peut résister sur le long terme car des engins peuvent passer régulièrement entre les rangs. Elle peut également être beaucoup piétinée.

Ensuite, elle peut être utilisée pour les cultures hors-sol afin de protéger le sol où sont déposés des pots, des chariots de cueillette...

Dans le secteur agricole, cette bâche est très utilisée pour protéger le tour des serres, des hangars ou des zones de stockage.

Dans le secteur des espaces verts, elle est adaptée aux haies d'arbustes, aux massifs de fleurs, aux allées de graviers...

Faites une demande de devis pour une commande de plus de 10 000 m².

Pour cultiver vos graines, découvrez le semoir a disque pour rangs serrés.

Caractéristiques des baches de paillage

Épaisseur (g/m²)	Couleur de la toile	Détails	Largeur (m)	Longueur (ml)	m²	Poids (kg)	Garantie UV 600 KLY	Matière

130	Vert	Lignage vert tous les 15 cm	1,05	25	26,25	3,41	5 ans	Fibres de polypropylène
			1,65		41,25	5,36		
			2,1		52,5	6,83		
			3,3		82,5	10,73		
			4,2		105	13,65		
			5,25		131,25	17,06		
	Marron		1,05		26,25	3,41		
			1,65		41,25	5,36		
			2,1		52,5	6,83		
			3,3		82,5	10,73		
			4,2		105	13,65		
			5,25		131,25	17,06		
	Vert		1,05	50	52,5	6,83		
			1,65		82,5	10,73		
			2,1		105	13,65		
			3,3		165	21,45		
			4,2		210	27,3		
			5,25		262,5	34,13		
	Marron		1,05		52,5	6,83		
			1,65		82,5	10,73		
			2,1		105	13,65		
			3,3		165	21,45		
			4,2		210	27,3		
			5,25		262,5	34,13		
	Vert		1,05	100	105	13,65		
			1,65		165	21,45		
			2,1		210	27,3		
			3,3		330	42,9		
			4,2		420	54,6		
			5,25		525	68,25		
	Marron		1,05		105	13,65		
			1,65		165	21,45		
			2,1		210	27,3		
			3,3		330	42,9		
			4,2		420	54,6		
			5,25		525	68,25		