PROZON

FICHE TECHNIQUE

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CHARGÉES PLASTIQUE RENSON
Référence : 17542



RESUME

Conçue pour les usages domestiques, la pompe de relevage pour eaux chargées est idéale pour la vidange des eaux usées et chargées.

Elle permet un débit de 200 l/min et accepte des particules jusqu'à 35 mm de granulométrie grâce à sa turbine vortex anti-colmatage.

Équipée d'un flotteur réglable, la pompe immergée de relevage se remet en marche automatiquement dès que le niveau d'eau remonte. Elle s'arrête en cas de manque d'eau ou de surchauffe moteur.

Disponible avec ou sans accessoires.

Les points forts :

- Redémarrage automatique
- Protection IP68
- Garantie 2 ans
- Fabriquée en France



DECLINAISONS

Accessoire
Aucun
Avec

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre pompe immergée de relevage en plastique ?

La pompe de relevage pour eaux chargées est conçue pour les applications domestiques. Elle permet la vidange des eaux chargées, le drainage des caves et sous-sols inondés, ainsi que l'évacuation des eaux de buanderie.

Elle assure efficacement l'évacuation des eaux grâce à un débit maximal de 200 l/min et une hauteur de refoulement de 7,5 m.

Équipée d'un câble électrique de 10 m, la pompe de relevage eau chargée peut être immergée et installée facilement, garantissant étanchéité et sécurité.

Grâce à sa turbine et sa capacité à laisser passer des particules jusqu'à 35 mm, la pompe évite les risques de bouchage et facilite l'évacuation des eaux contenant des résidus.

Son corps en plastique résistant à la corrosion, son arbre en acier inoxydable SUS304 et sa protection IP68 lui assurent une longue durée de vie, même en cas d'immersion prolongée.

Fabriquée en France, la pompe de relevage eau chargée est garantie 2 ans par Renson, un fabricant français, fiable et reconnu, avec plus de 100 ans d'expérience.

Les accessoires qui accompagnent la pompe de relevage pour eau chargée sont :

- 2 colliers de serrage en inox (Ø 25 - 40 mm)
- 5 mètres de tuyau (Ø 32 mm)

Ils permettent le raccordement complet de la pompe, ce qui fait qu'elle est directement prête à l'emploi.

La pompe de relevage pour eaux chargées plastique est

conçue pour une utilisation occasionnelle.

Vous souhaitez d'autres pompes de relevage Renson pour une utilisation permanente ? Découvrez également la pompe de relevage agricole 0,25 KW, la pompe immergée de relevage 0,8 KW ou la pompe de relevage immergée 1,6 KW.

Découvrez également nos pompes de relevage Sodise et nos pompes immergées de relevage Calpeda.

Caractéristiques de la pompe de relevage eau chargée

Alimentation et motorisation

Puissance : 0,75 kW
Puissance absorbée : 0,56 kW
Alimentation : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Ampérage : 2,80 A
Longueur de câble : 10 m

Performances hydrauliques

Débit max : 200 l/min
Hauteur manométrique max : 7,50 m
Granulométrie max : 35 mm
Diamètre de refoulement (DNR) : 32 mm
Type d'eau compatible : Eaux chargées
Température max du liquide pompé : 40 °C
Application : Domestique
Intensité d'utilisation : Occasionnelle

Construction et dimensions

Matière du corps et de la turbine : Plastique
Matière de l'arbre : Acier inoxydable SUS304
Indice de protection : IP68 - classe F
Dimensions (H x l x L) : 478 x 201 x 160 mm

Poids : 7,10 kg