TABLE ÉLÉVATRICE HYDRAULIQUE MOBILE
Référence : 17560



RESUME

Retrouvez le chariot à table élévatrice hydraulique mobile pouvant supporter des charges allant de 150 à 1000 kg selon le modèle.

Robuste, il résiste aux chocs et aux travaux intensifs.

Les opérateurs peuvent ainsi positionner des charges lourdes tout en réduisant les risques de troubles musculosquelettiques.

Mobile, il peut se déplacer n'importe où à l'intérieur d'un atelier ou d'un entrepôt, tout en restant en position basse lors du transport de charge.

La table élévatrice hydraulique mobile se déplace en toute sécurité grâce à ses 2 roues arrière avec freins et à son bras de déplacement.

Elle se descend en appuyant sur un levier et se lève à l'aide d'une pédale, pouvant atteindre une hauteur de 755 ou 1000 mm.

Les points forts :

- 4 modèles
- Ergonomique
- CE
- Garantie 1 an pièce



DECLINAISONS

Charge dynamique
150 kg
250 kg
500 kg
1000 kg

DESCRIPTION

Description de la table élévatrice hydraulique mobile

Le chariot à table élévatrice hydraulique est un équipement de manutention et de levage indispensable pour mettre à niveau des charges lourdes sans effort.

Ergonomique, le plateau descend de 265 à 455 mm et se lève jusqu'à 755 à 1000 mm, selon le modèle choisi.

La descente s'effectue à l'aide d'un levier disposé sur la poignée du chariot à table élévatrice hydraulique. Tandis que la montée se fait en appuyant sur la pédale située en bas.

Vous avez le choix entre 4 modèles de table élévatrice hydraulique mobile, avec une capacité de charge allant de 150 à 1000 kg.

Ainsi, elles correspondent aux besoins de tout type d'atelier et d'entrepôt.

Possédant 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, le chariot à table élévatrice hydraulique est mobile et se déplace en toute sécurité.

Fabriqué en acier peint, il est robuste et résistant aux chocs.

Découvrez la gamme d'équipement de manutention pour professionnels.

Utilisation de la table élévatrice hydraulique

mobile

La première étape avant de disposer la charge est de contrôler le bon fonctionnement des roues, des freins, ainsi que du système de levage et de descente.

Puis, positionnez-vous sur une surface plate et verrouillez les freins afin que la table élévatrice hydraulique mobile ne bouge pas lors du chargement.

Positionnez la charge au centre du plateau afin que le poids soit bien réparti sur toute la surface et maintenez-la en position basse.

Ainsi, vous pouvez déplacer le chariot à table élévatrice hydraulique en toute sécurité sans risque de chute.

Lorsque vous serez arrivé à l'endroit où vous souhaitez positionner la charge, vous pouvez activer le levage de la table élévatrice à l'aide de la pédale.

Les efforts physiques sont minimisés et les troubles musculosquelettiques sont réduits.

La livraison avec hayon est disponible sur demande de devis.

Et pour la préparation de vos commandes, utilisez un chariot mobile ESD avec plateaux ou un chariot roulant ergonomique volets anti-chute.

Caractéristiques techniques du chariot à table élévatrice hydraulique

Capacité de charge maximale	150 kg	250 kg	500 kg	1000 kg

Dimensions hors tout	L. 950 x l. 450 x H. 1000 mm	L. 1010 x l. 500 x H. 1100 mm	L. 1185 x l. 520 x H. 1130 mm	L. 1260 x l. 520 x H. 1130 mm
Dimensions du plateau	L. 700 x l. 450 mm	L. 830 x l. 500 mm	L. 1010 x l. 520 mm	L. 1010 x l. 520 mm
Dimensions des roues	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Hauteur de levée minimum	265 mm	330 mm	435 mm	445 mm
Hauteur de levée maximum	755 mm	910 mm	1000 mm	950 mm
Poids	43 kg	80 kg	118 kg	137 kg
Matière de la table	Acier peint	Acier peint	Acier peint	Acier peint
Matière des roues	Nylon polyuréthane	Fonte polyuréthane	Fonte polyuréthane	Fonte polyuréthane
Conforme	CE	CE	CE	CE
Garantie	1 an pièce	1 an pièce	1 an pièce	1 an pièce

Pour un levage manuel, retrouvez la table élévatrice mobile à manivelle 300 kg.