TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX HYDRAULIQUE
Référence : 17561



RESUME

Pour une hauteur de levée plus importante, choisissez la table élévatrice à ciseaux hydraulique allant jusqu'à 1585 mm.

Vous avez le choix entre trois modèles offrant des hauteurs de levée et des capacités de charge différentes.

- 300 kg : 1585 mm de haut
- 500 kg : 1585 mm de haut
- 800 kg : 1410 mm de haut

Mobile, cette table élévatrice double ciseaux se déplace grâce à ses deux roues fixes et ses deux roues pivotantes avec freins.

Son plateau de L. 1010 x l. 520 mm se baisse à l'aide d'un levier et se lève grâce à une pédale.

Facile d'utilisation et ergonomique, l'opérateur n'a pas besoin de fournir d'effort physique pour son utilisation.

Les points forts :

- Charges de 300 à 800 kg
- Ergonomique
- Sécurité
- Conforme CE
- Garantie 1 an pièce



DECLINAISONS

Charge dynamique
300 kg
500 kg
800 kg

DESCRIPTION

À quoi sert une table élévatrice double ciseaux ?

Possédant un double ciseaux, la table élévatrice à ciseaux hydraulique a une hauteur de levée allant jusqu'à 1410 mm ou 1585 mm.

Grâce à son double ciseaux, sa hauteur de levée totale est beaucoup plus haute qu'une table élévatrice simple ciseaux élévatrice.

Son système de levage hydraulique permet à l'opérateur de limiter ses efforts en appuyant sur un levier pour abaisser le plateau et sur une pédale pour le remonter.

Les modèles varient en fonction de la capacité de charge que la table élévatrice double ciseaux est capable de supporter, allant de 300 à 800 kg.

Simple d'utilisation, elle se déplace facilement grâce à ses 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins.

Supportant des charges de 300, 500 ou 800 kg, il est important de réaliser plusieurs étapes de vérification avant utilisation.

Les opérateurs doivent être formés avant toute utilisation et doivent contrôler le bon fonctionnement du système hydraulique, des roues et des freins.

Ces contrôles et cette formation limitent les risques d'accident.

Pour positionner une charge sans risque de chute, la table

élévatrice double ciseaux doit être sur une surface plane et avec les freins enclenchés.

Lors du déplacement de la table élévatrice double ciseaux, le plateau doit être en position basse afin d'éviter la chute des produits.

Ergonomique, elle limite les troubles musculosquelettiques.

Très résistante aux chocs, la table élévatrice à ciseaux hydraulique est facile d'entretien, respecte les normes de sécurité et est conforme CE.

Livraison avec hayon sur demande de devis.

Pour la manutention de petites charges, utilisez un plateau roulant charges 180 kg acier.

Pour vos opérations de levage découvrez l'élingue acier 2 brins.

Caractéristiques techniques de la table élévatrice à ciseaux hydraulique

Capacités de charge maximales	300 kg	500 kg	800 kg
Dimensions hors tout	L. 1260 x l. 520 x H. 1130 mm	L. 1275 x l. 520 x H. 1100 mm	L. 1275 x l. 420 x H. 1130 mm
Dimensions du plateau	L. 1010 x l. 520 mm	L. 1010 x l. 520 mm	L. 1010 x l. 520 mm
Dimensions des roues	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Hauteur de levée minimum	435 mm	440 mm	470 mm
Hauteur de levée maximum	1585 mm	1585 mm	1410 mm
Poids	140 kg	152 kg	170 kg
Matière de la table	Acier peint	Acier peint	Acier peint

Matière des roues	Fonte polyuréthane	Fonte polyuréthane	Fonte polyuréthane
Conforme	CE	CE	CE
Garantie	1 an pièce	1 an pièce	1 an pièce

Aménagez votre atelier avec une balance industrielle 600 kg pour le sol et un établi avec roulettes professionnel.