PROZON

FICHE TECHNIQUE

POMPE DE RELEVAGE RENSON POUR EAUX PEU CHARGÉES
Référence : 17566



RESUME

La pompe immergée de relevage en inox est idéale pour le drainage des eaux peu chargées.

Conçue pour les usages domestiques réguliers, elle offre un débit de 150 l/min et une hauteur de refoulement de 8 m.

Équipée d'un flotteur réglable, la pompe de relevage pour eaux peu chargées se remet en marche automatiquement dès que le niveau d'eau remonte. Elle bénéficie également d'une protection thermique qui arrête le moteur en cas de surchauffe.

Fabriquée en France, elle est garantie 2 ans.

Disponible avec ou sans accessoires.

Les points forts :

- Corps en acier inoxydable
- Fabricant fiable et reconnu
- Protection IP68
- Débit important






DECLINAISONS

Accessoire
Aucun
Avec

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre pompe immergée de relevage pour eau peu chargée ?

La pompe de relevage agricole en inox est conçue pour un usage régulier sur des eaux peu chargées.

Elle permet la vidange des puisards, le drainage des caves inondées, le pompage des bassins, ainsi que l'évacuation des eaux pluviales.

La pompe immergée de relevage assure une évacuation rapide et efficace des eaux peu chargées, grâce à un débit pouvant atteindre 150 l/min et une hauteur manométrique de 8 m.

Son câble électrique de 5 m lui permet d'être immergée jusqu'à 3 m de profondeur tout en garantissant étanchéité et sécurité.

Grâce à sa turbine vortex en technopolymère, elle accepte des particules jusqu'à 8 mm de diamètre, ce qui la rend adaptée aux eaux contenant des petits résidus comme du sable fin ou de petits débris.

Conçue en acier inoxydable AISI304 avec une protection IP68, la pompe de relevage pour eau peu chargée est résistante à la corrosion et a une longue durée de vie, même en cas d'utilisation fréquente.

Les accessoires qui accompagnent la pompe de relevage Renson sont :

- 2 colliers de serrage en inox (Ø 25 - 40 mm)
- 5 mètres de tuyau (Ø 32 mm)

Ils permettent le raccordement complet de la pompe, ce qui fait qu'elle est directement prête à l'emploi.

Vous cherchez une pompe de relevage pour une utilisation occasionelle ? Optez pour notre pompe de relevage eaux chargées en plastique.

Découvrez également nos autres pompes de relevage Renson, comme la pompe de relevage agricole eau chargée 0,8 KW et la pompe immergée de relevage pour eau chargée 1,6 KW.

Nous vous proposons également des pompes immergées de relevage Sodise et des pompes de relevage immergées Calpeda.

Caractéristiques techniques de la pompe immergée en inox

Alimentation et dimension de la pompe de relevage 150 L/min eau peu chargée

Puissance : 0,25 kW
Puissance absorbée : 0,67 HP
Alimentation : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Ampérage : 2,20 A
Longueur de câble : 5 m
Poids : 5,50 kg
Dimensions (H x l x L) : 249 x 154 x 154 mm
Matière : Acier inoxydable AISI304

Performances hydrauliques de la pompe de relevage agricole Renson

Débit max : 150 l/min
Hauteur manométrique max : 8 m
Granulométrie max : 8 mm
Diamètre de refoulement (DNR) : 1" 1/4 - DN32
Type d'eau compatible : Eaux peu chargées
Température max du liquide pompé : 35 °C
Immersion max : 3 m

Indice de protection : IP68 - classe F
Application : Domestique
Intensité d'utilisation : Régulière