PROZON

FICHE TECHNIQUE

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CHARGÉES RENSON
Référence : 17587



RESUME

La pompe de relevage pour eaux chargées permet de relever des eaux de pluie ou d'infiltration et vider les eaux contenant des particules jusqu'à 40 mm.

Elle est destinée aux applications domestiques, agricoles et industrielles.

La pompe immergée de relevage offre un débit de 230 l/min et une hauteur manométrique maximale de 10,60 m. Équipée d'un flotteur, elle se remet en route automatiquement dès que le niveau d'eau remonte.

Disponible avec ou sans accessoire.

Les points forts :

- Garantie 2 ans
- Fabricant fiable et reconnu
- Fabriquée en France
- Résistant à la corrosion



DECLINAISONS

Accessoire
Aucun
Avec

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre pompe de relevage eaux usées ?

La pompe de relevage agricole permet de relever des eaux de pluie ou d'infiltration tout en vidant des eaux pouvant contenir des particules.

Elle convient à un usage régulier dans les applications domestiques, agricoles et industrielles.

Avec un débit de 230 l/min et une hauteur manométrique maximale de 10,60 m, elle permet de relever d'importants volumes d'eaux chargées.

Livrée avec un flotteur et un câble électrique de 10 m, la pompe de relevage pour eaux chargées peut être immergée jusqu'à 7 m de profondeur.

Sa turbine vortex et son corps de pompe en acier inoxydable AISI304 lui permettent de supporter des eaux très chargées avec des particules jusqu'à 40 mm et un taux de matière sèche allant jusqu'à 3 %.

La température maximale du liquide à pomper est de 25 °C si la pompe est partiellement immergée et 35 °C si elle est totalement immergée.

La pompe de relevage agricole possède un indice de protection IP68. Son étanchéité est assurée par un joint d'étanchéité côté moteur et un joint mécanique à bain d'huile côté pompe.

Le moteur bénéficie d'un double corps de protection, et il fonctionne à bain d'huile biodégradable et diélectrique.

Les accessoires qui accompagnent la pompe de relevage pour eau chargée sont :

- 2 colliers de serrage en inox (Ø 32 - 50 mm)

- 5 mètres de tuyau (Ø 40 mm)

Ils permettent le raccordement complet de la pompe, ce qui fait qu'elle est directement prête à l'emploi.

Fabriquée en France, la pompe de relevage Renson est garantie 2 ans, gage de qualité sur le long terme.

Pour une utilisation occasionnelle, optez pour la pompe de relevage en plastique.

Découvrez également la pompe immergée de relevage eaux chargées 0,25 KW et la pompe de relevage pour eau chargée 1,6 KW.

Pour puiser des eaux souterraines, retrouvez tous nos pompes pour forages immergées.

Besoin d'une pompe de relevage avec des caractéristiques précises ? Faites une demande de devis.

Caractéristiques techniques de la pompe de relevage immergée en inox

Alimentation et motorisation

Caractéristique	Valeur
Puissance	0,60 kW
Alimentation	230 V
Vitesse de rotation	2 900 tr/min
Ampérage	5 A
Longueur de câble	10 m

Performances hydrauliques

Caractéristique	Valeur
Débit max	230 l/min
Hauteur manométrique max	10,60 m

Granulométrie max	40 mm
Taux de matière sèche max	3 %
Diamètre de refoulement (DNR)	1" 1/2 - DN40
Température max du liquide pompé	25 °C (partiellement immergée) / 35 °C (totalement immergée)
Immersion max	7 m
Application	Domestique / Agricole / Industrie
Intensité d'utilisation	Régulière

Construction et dimensions

Caractéristique	Valeur
Matière	Acier inoxydable AISI304
Indice de protection	IP68 - classe F
Dimensions (H x l x L)	358 x 214 x 214 mm
Poids	10,50 kg