PROZON

FICHE TECHNIQUE

GROUPE ELECTROGENE INVERTER 7000W
Référence : 17704



RESUME

Ce groupe électrogène est doté d'une puissance maximale de 7000 watts. Idéal pour un usage privé et professionnel. Équipée d'un kit de transport avec roues intégrées et poignées télescopiques sur tous les modèles lourds.

Le groupe électrogène affiche un niveau sonore de 62 dB à 73 dB à 7 mètres, pèse 51 kg pour 626 x 442 x 558 mm, et dispose d'une prise de 32 A, d'une prise 16 A, ainsi que d'un port de charge batterie et d'une sortie USB.

Les points forts :

- Mode éco
- Kit de transport
- Usage privé et professionnel
- Démarrage auto en cas de panne



DESCRIPTION

Tout savoir sur le groupe électrogène 7000 W inverter

Conçu pour un usage privé et professionnel, il se distingue par sa technologie avancée et sa performance supérieure à celle des générateurs traditionnels. La carrosserie intégrale permet de réduire le niveau sonore de l'équipement, ce qui le rend le plus adapté aux environnements urbains où le bruit doit être contenu.

Dispose d'une qualité de courant optimale en termes de tension, de fréquence et d'harmoniques (THD), garantissant une distorsion inférieure à 3 %. Cela le rend 100 % compatible avec les équipements électroniques sensibles, tels que les appareils électroménagers à commande numérique, les onduleurs solaires et autres dispositifs nécessitant un courant stable.

Dotée d'un filtre à air centrifuge conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes de poussières et de saleté. Il permet d'espacer les intervalles d'entretien.

Le groupe électrogène silencieux avec démarrage automatique en cas de panne du réseau électrique ou en secours des systèmes photovoltaïques, ainsi que de nombreux modèles avec télécommande.

Kit de transport avec roues intégrées et poignées télescopiques sur tous les modèles lourds. Dotée d'un démarrage électrique avec batterie incluse. Arrêt automatique en cas de niveaux élevés de monoxyde de carbone.

Son écran numérique affiche la tension, la fréquence et les heures d'utilisation. Puissance en cours d'utilisation et disponible selon les modèles.

Dispose d'un courant de fuite différentiel de 30 mA.

Son moteur original, avec démarrage extrêmement facile dans toutes les conditions thermiques, excellent rendement et longue durée de vie.

Découvrez aussi nos autres groupes électrogènes et nos

stations d'énergie portables pour chantier.

Caractéristiques du groupe électrogène 7000 W

Puissance maximale	7000 W
Puissance nominale	6500 W
Dimensions	626 x 442 x 558 mm
Poids	51 kg
Kit de transport	Oui
Capacité réservoir	13,5 L
Mode ECO	jusqu'à 30 %
Capacité et type d’huile	0,85 L – Huile synthétique SAE 10W40
Moteur	Essence, 4 temps OHV, refroidissement par air
Démarrage	Automatique
Décibels	62 dB – 73 dB
Prises disponibles	1 prise de 32 V (230 V), 1 prise de 16 A (230 V), 1 sortie USB, 1 port de charge de batterie