COUVEUSE BOROTTO REAL
Référence : 17717





RESUME

Optimisez la réussite de vos couvées grâce à nos couveuses Borotto Real. Entièrement automatisées, elles répondent aux besoins des éleveurs comme des passionnés avertis.

Afin de recréer à la perfection le comportement d'une maman poule, la machine s'appuie sur une régulation thermique et sur un mécanisme de basculement automatique breveté qui prévient l'adhérence de l'embryon à la membrane.

La couveuse automatique Borotto Real est disponible pour 24 et 49 oeufs.

Pour vous libérer de toute contrainte liée à la gestion de l'humidité, cet appareil peut être couplé au système de pompe à eau automatisé Sirio.

Les points forts :

- Protection Biomaster™
- Double vitrage de contrôle
- Alvéoles porte-oeufs universelles
- Garantie 2 ans
- Fabrication en Italie



DECLINAISONS

Capacité	Option
24 oeufs	Avec régulateur d'humidité Sirio
49 oeufs	Avec régulateur d'humidité Sirio
24 oeufs	Sans régulateur d'humidité Sirio
49 oeufs	Sans régulateur d'humidité Sirio

DESCRIPTION

Avantages de la couveuse automatique 24 à 49 oeufs

La couveuse Borotto Real se distingue par une régulation professionnelle des paramètres d'élevage. Celle-ci est dimensionnée pour couver entre 24 et 49 oeufs. Cette appareil reste compact, robuste et extrêmement simple à piloter. Notre autre couveuse Borotto Lumia remplit également ces critères pour vous permettre d'obtenir des résultats d'éclosions compris entre 8 et 56 oeufs.

Grâce à sa carte électronique intelligente PID BioMimic System® associée à une résistance en acier blindé haut de gamme, l'appareil recrée avec une précision de plus ou moins 0,1°C la chaleur d'une couvaison naturelle. Sa turbine radiale diffuse un véritable rideau d’air chaud latéral qui va supprimer toute zone froide à l'intérieur de la cuve, sécurisant ainsi le développement uniforme de tous les embryons pour vous garantir un taux d'éclosion maximal dès les premières vagues de pontes.

Votre élevage bénéficie également d'une flexibilité unique grâce au berceau porte-œufs universel breveté. Il n'y a pas besoin d'investir dans des grilles ou des tiroirs spécifiques : chaque augette accueille verticalement un oeuf de grand gabarit (poule, oie, dinde) ou jusqu'à 4 oeufs de petit gabarit (caille par exemple). Ce système multiplie ainsi la capacité totale de la machine (jusqu'à 96 ou 196 petites pièces) et vous permet de diversifier vos nichées sans le moindre accessoire supplémentaire.

La sécurité sanitaire de vos futurs poussins est préservée grâce

au système exclusif de remplissage d’eau par l’extérieur muni de bouchons de protection « Dust Stop ». Cette configuration vous permet d’alimenter les bacs à humidité sans jamais soulever le couvercle supérieur, évitant ainsi les chocs thermiques et les chutes d’hygrométrie qui s’avèrent souvent fatales pour les embryons. Enfin, les deux grands hublots de contrôle transparents vous offrent une visibilité parfaite pour surveiller chaque étape de l'éclosion sans jamais perturber le microclimat intérieur.

Fonctionnement de la couveuse pour les oeufs Borotto Real

La mise en place dans la Borotto Real est très intuitive et ne nécessite aucune grille supplémentaire. Il vous suffit de positionner vos œufs verticalement, le bout pointu orienté vers le bas, directement dans les augettes du berceau motorisé.

Grâce au système de plateau universel breveté, l'espace s'optimise tout seul selon la taille de vos pontes. Les grands œufs (poules, oies, dindes) s'installent individuellement au centre de chaque augette. Pour les très petits œufs (cailles, perdrix), chaque alvéole peut accueillir jusqu'à quatre pièces simultanément. Une fois le couvercle refermé et l'appareil branché, le moteur prend le relais et commence son mouvement de basculement automatique pour toute la durée de l'incubation.

Vous pouvez associer à votre couveuse l’humidificateur automatique Sirio, pour vous apporter une autonomie absolue et une sécurité maximale pour toutes vos éclosions. Contrairement à une gestion manuelle qui exige une surveillance quotidienne et le remplissage régulier des bacs d'eau, cet appareil robotisé stabilise l'hygrométrie en continu et au pourcentage près.

Grâce à son intelligence artificielle, il élimine le risque d'erreur humaine (comme l'oubli d'eau ou un excès d'humidité) en distillant des micro-gouttes de manière très progressive pour

reproduire fidèlement la nature.
Cela protège efficacement les embryons contre les risques de dessèchement ou d'asphyxie dans l'œuf. De plus, comme le moteur n'est jamais en contact direct avec le liquide, l'appareil est totalement à l'abri du tartre et des pannes liées au calcaire.

Si vous souhaitez incuber de plus gros volumes, vous pouvez retrouver notre incubateur a oeuf petites series, notre incubateur professionnel moyennes couvées et notre incubateur oeuf capacité 650 à 1700.

Pour l'élevage, notre cage eleveuse compacte accueillera 30 à 35 poussins, et nos eleveuses grands volumes pourront abriter jusqu'à 150 poussins. Pour les nourrir, nous vous conseillons nos mangeoires pour volailles en plastiques, idéales pour les poussins et nos abreuvoirs poussins, adaptés à leur gabarit?

Retrouvez le reste de notre gamme de matériel avicole, notamment avec nos produits d'abattage volaille comme notre plumeuse petit format ou nos différents saignoirs.

Caractéristiques de la couveuse pour oeufs petit format

Modèle de la couveuse	Real professionnelle 24 oeufs	Real professionnelle 49 oeufs
Capacité oeufs poules, faisans, canards, oies, paons, dindes	24 oeufs	49 oeufs
Capacité oeufs cailles, colins, perdrix	96 oeufs	196 oeufs
Dimensions	L. 50 x l. 38 x H. 26 cm	L. 58 x l. 57 x H. 25 cm
Poids	Modèle classique : 3,85 kg Modèle expert : 4,35 kg	Modèle classique : 5,5 kg Modèle expert : 6 kg

Tension	Monophasée 230 Volt CE	
Puissance maximum	100 W	150 W
Consommation horaire moyenne	50 W/h	70 W/h
Plage température	T° modifiable entre 30°C et 40°C	
Plage humidité	Humidité modifiable entre 40 et 75%	
Carte de contrôle électronique	Microprocesseur intelligent – PID BioMimic System®	
Moteur pour retourner les oeufs	Inclinaison complète une fois toutes les 1 heure	
Ventilation	Ventilateur radial, diamètre 100 mm	
Moteur du ventilateur radial	Asynchrone silencieux	
Réchauffeur	Résistance en acier blindé (AISI-304) de haute qualité	
Accessoire inclus	Câble d'alimentation avec prise allume-cigares pour voiture	