PROZON

FICHE TECHNIQUE

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 10 500 W
Référence : 17720



RESUME

Optez pour le groupe électrogène inverter 10 500 watts dans un format compact et silencieux. Démarrage multimode, mode éco et grand réservoir de 30 L, offrant une solution complète pour l'alimentation de chantier, d'événement ou de secours.

Le groupe électrogène pèse 103 kg pour 810 x 600 x 695 mm, et dispose d'une prise de 64 A, de deux prises 16 A (modèle étanche IP67), ainsi que d'un port de charge batterie et d'une sortie USB.

Les points forts :

- Compact et mobile
- Silencieux
- Démarrage automatique
- Mode ECO



DESCRIPTION

Tout savoir sur le groupe électrogène 10 500 W

Conçue pour répondre aux besoins les plus exigeants en

matière d'alimentation électrique autonome. Grâce à sa technologie inverter, il produit un courant parfaitement régulé, avec une distorsion harmonique quasi nulle, compatible avec les équipements électroniques sensibles.

Avec 10 500 W en puissance maximale et 9 500 W en puissance nominale continue, il assure une alimentation fiable et stable dans la durée. Son moteur 4 temps OHV de 550 cc, conforme à la norme EURO V, garantit de faibles émissions et une durabilité à toute épreuve.

Le mode éco ajuste automatiquement le régime moteur à la charge connectée, réduisant la consommation de carburant jusqu'à 30 %. Son réservoir de 30 litres permet jusqu'à 16,5 heures d'autonomie à faible charge et 7 heures à 75 % de charge.

Le groupe électrogène offre 5 modes de démarrage : télécommande sans fil, démarrage électrique par bouton-poussoir (batterie incluse), lanceur manuel, contact sec et démarrage automatique en cas de coupure réseau (ATS). L'écran numérique intégré affiche en temps réel la tension, la fréquence, les heures de fonctionnement, le niveau de charge et le niveau de carburant.

Malgré sa puissance, il est jusqu'à 40 % plus compact et plus léger que ses concurrents, avec un poids de 103 kg et des dimensions de 810 x 600 x 695 mm. Le kit de transport à roues est inclus de série. Son niveau sonore maîtrisé à 63 dB au ralenti et 77 dB en charge à 7 mètres le rend utilisable dans des environnements sensibles au bruit.

Caractéristique du groupe électrogène 10 500 W

Puissance max / nominale	10 500 W / 9 500 W
Technologie inverter	courant haute qualité
Moteur	4 temps OVH, Euro V
Réservoir carburant	30 L – autonomie jusqu'à 16,5 h
Réservoir d'huile	1,5 litre (moteur SAE 10W40

Mode de démarrage	5 modes
Mode ECO	jusqu’à 30 % d'économie de carburant
Niveau sonore	63-77 dB à 7 m
Poids	103 kg
Kit roues	inclus
Dimensions	810 x 600 x 695 mm
Prises disponibles	1 prise de 64 A, 2 prises 16 A (modèle étanche IP67)
Type de carburant	Essence
Tension	230 V – 50 Hz
Mode de démarrage	Ultra-polyvalent : automatique (ATS), automatique pour système solaire, électrique classique, manuel