EMBOUT À FOURCHE RÉGLABLE POUR CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 9 X 12 MM 135 N-M GÉDORE
Référence : 17795



RESUME

L'embout broche réglable avec un emmanchement 9 x 12 mm est conçu pour effectuer des serrages jusqu'à 135 N-m. Il doit être installé sur une clé dynamométrique femelle.

Équipée d'une goupille à ressort intégrée, cela garantit un maintien ferme sur le support de la clé.

Polyvalent, il est disponible dans trois tailles différentes :

- Taille 8 : ouverture de 5 à 26 mm
- Taille 10 : ouverture de 5 à 30 mm
- Taille 12 : ouverture allant jusqu'à 41 mm

La plage d'ouverture est facilement réglable grâce à l'échelle gravée au laser. De plus, elle permet de remplacer plusieurs outils à dimensions fixes.

Les points forts :

- Vissage métrique et en pouces
- Résistant.
- Facilité de réglage
- Sécurité de fixation
- Marque : Gédore



DECLINAISONS

Taille de l'embout
8"
10"
12"

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'embout à fourche

Compatible avec une clé dynamométrique à tête interchangeable, cette fourche de support doit être obligatoirement adaptée sur un logement rectangulaire de 9 x 12 mm.

Elle permet d'effectuer des serrages jusqu'à 125 N-m, et de différentes tailles grâce à sa mâchoire réglable de 5 à 41 mm, selon la taille sélectionnée.

Le vissage s'effectue aussi bien en métrique qu'en pouce.

L'échelle de réglage est gravée au laser, ce qui garantit des repères précis avec des chiffres parfaitement lisibles.

Côté sécurité, l'embout est fermement fixé dans le support grâce à sa goupille à ressort intégrée. Évitant tout risque de déconnexion lors d'un serrage.

Domaines d'application :

Ces différentes tailles d'envergure et sa force de serrage sont indispensables dans les secteurs de la plomberie ou de l'hydraulique industrielle. Pour le serrage des raccords flexibles hydrauliques ou des tuyaux nécessitant des serrages précis pour éviter toute sorte de fuite.

Il est également adapté pour la robinetterie haut de gamme. Comparé à une clé classique à molette, il permet de serrer des écrous chromés, en inox poli ou en plastique sans rayer ni déformer la pièce.

Utiliser l'embout fourche clé dynamométrique

En fonction du serrage que vous souhaitez effectuer, vous avez la possibilité de choisir entre trois tailles d'embout.

Le tableau ci-dessous décrit les dimensions, les ouvertures métriques et en pouce et le bloc jauge par rapport à chaque taille.

Contrairement à un cliquet standard (lien vers embout cliquet) qui reste aligné pile dans l'axe (entraxe à zéro), l'embout à fourche est décalé. Cela signifie qu'une fois l'embout inséré, cela rallonge la clé, elle devient alors plus puissante. La colonne du bloc jauge indique le rallongement de la clé selon sa taille (par exemple, pour la taille 8", rallonge la clé de 63 mm).

En raison de ce décalage, la force réellement appliquée sur la vis sera légèrement supérieure à celle affichée ou réglée sur votre clé. Il faut donc que vous ajustiez la valeur de serrage en tenant compte de ce décalage afin d'éviter tout risque de rupture ou de surserrage.

Elle accompagnera parfaitement le matériel de climatisation, afin de bien serrer la pompe de relevage bi bloc par exemple.

Caractéristiques techniques

Taille	Longueur totale mm	Ouverture mm	Ouverture en pouces	Bloc de jauge	Poids KG
8"	93	5-26	3/16-1"	63	0,179
10"	105	5-30	3/16-1.3/16"	75	0,263
12"	120	8-41	5/16"-1.1/2"	86	0,403