PLOT TERRASSE DALLE RÉGLABLE - 30/40 MM
Référence : 17799





RESUME

Le plot 30/40 est idéal pour la pose de dalles sur une terrasse de faible hauteur.

Sa base unique et réglable offre une résistance extrême d'une tonne par pièce, conforme au DTU en vigueur La version avec gomme acoustique amortit efficacement les vibrations et bruits de pas, contrairement au modèle sans gomme.

Ses têtes proposent deux écartements de joint : 2,5 mm pour un rendu esthétique et des joints discrets, ou 4 mm pour garantir un drainage optimal des eaux de pluie.

Réglable par clé, il assure une planéité parfaite en un temps record.

La clé de réglage est compatible uniquement avec les plots de 4 mm de largeur de joint, pour les plots de 2,5 mm il faudra faire le réglage à la main.

Les points forts :

- Réglage rapide par clé
- Résistance d'une tonne
- Avec ou sans gomme



DECLINAISONS

Largeur du joint	Gomme acoustique
2,5 mm	Avec
4 mm	Sans
4 mm	Avec

DESCRIPTION

À quoi sert le plot pour dalle 30 à 40 mm

Le plot réglable 30/40 mm permet de poser des terrasses en dalle parfaitement planes en un temps record.

De par sa charge admissible exceptionnelle de 1 tonne par pièce, ce plot est considéré comme une solution très robuste. Son système drainant évite la stagnation de l'eau de pluie et évite les risques de gel, garantissant une installation durable et conforme aux exigences DTUc.

Selon vos priorités et besoins, vous pouvez choisir l'option de plot sans gomme acoustique (disponible séparément) ou le plot avec tête co-injectée avec gomme intégrée. Cela réduit considérablement les vibrations et les bruits de pas. Dans l'option de la tête avec gomme, vous avez la possibilité de choisir l'écartement du joint entre 2,5 et 4 mm en fonction du rendu final souhaité.

L'installation du plot dalle réglable de 30 à 40 mm est simple et rapide. Il vous suffit de placer directement la base sur votre terrain, qu'il s'agisse de sable, de gravier ou de béton. Vous ajustez ensuite la hauteur de 30 à 40 mm près, même une fois les dalles positionnées, à l'aide de la clé dédiée au réglage de hauteur.

Pour vos terrains en pente, facilitez-vous le chantier en vous orientant vers nos plots autonivelants pour dalle 35/45 mm.

Combien de plots 30/40 mm pour terrasse en dalle

Le calcul pour définir le nombre de plots pour dalle de terrasse dont vous aurez besoin, se base directement sur les dimensions des dalles que vous souhaitez installer. Le besoin exact se chiffre en fonction du mètre carré qui varie selon le format de vos dalles, plus les dalles sont volumineuses, moins le nombre de plots au m² est élevé.

Pour poser vos dalles de grandes dimensions, n'hésitez pas à consulter les ventouses à pompe professionnelles.

Les plots réglable pour dalle répondent tous à au DTU 43.1 qui encadre strictement la pose de plot. Celle-ci impose une charge admissible supérieur à 1 tonne, la pose de ces plots sur une surface d'embase de 300 cm² afin d'éviter le poinçonnement de la membrane en sous-couche ainsi qu'une résistance sous charge permanente de 20 000 Pa.

Pour faciliter le calcul, voici la formule à appliquer :

Surface totale de la terrasse (en m²) X Consommation de plots au m²

Ci-dessous retrouvez la consommation moyenne indicative de plots par m² selon les formats de dalles les plus répandus.

Format du carrelage (cm)	Nombre de plots estimé /m²
30 x 60 cm	5,56
40 x 40 cm	6,5
50 x 50 cm	4
60 x 60 cm	2,78

Il est fortement conseillé de toujours commander quelques plots supplémentaires pour vous assurer d'en avoir suffisamment.

Caractéristiques techniques du plot réglable 30 à 40 mm

- Matière : Polypropylène / plastique recyclé
- Dimensions : 30 à 40 mm de hauteur

- Conditionnement : À l'unité
- Couleur : Gris foncé