PLOT TERRASSE DALLE RÉGLABLE - 40/60 MM
Référence : 17800



RESUME

Le plot 40/60 mm est idéal pour la pose de dalles sur une terrasse de hauteur moyenne.

Sa base réglable en hauteur offre une grande résistance et est conforme au DTU en France, avec une charge admissible d'une tonne par plot.

Vous pouvez opter pour l'option économique sans gomme pour plot (et l'ajouter séparément) ou bien pour la version premium avec gomme, disponible avec des écartements de joints de 2,5 ou 4 mm en fonction du rendu souhaité.

Conçu en polypropylène, ce système offre un drainage optimal pour éviter la stagnation des eaux de pluie. Munissez-vous de la clé pour plot terrasse pour assurer une pose en un temps record et d'une parfaite planéité.

La clé de réglage est compatible uniquement avec les plots de 4 mm de largeur de joint, pour les plots de 2,5 mm il faudra faire le réglage à la main.

Les points forts :

- Charge max 1 tonne
- Disponible avec ou sans gomme



DECLINAISONS

Largeur du joint	Gomme acoustique
2,5 mm	Avec
4 mm	Sans
4 mm	Avec

DESCRIPTION

Les avantages des plots pour terrasses dalle 40/60 mm

Opter pour le plot terrasse réglable de 40 à 60 mm garantit une installation fiable, durable et performante pour vos projets extérieurs.

Conçus pour supporter des structures lourdes, ces plots affichent une charge admissible de 1 tonne par pièce, ce qui les rend conformes aux DTU français qui concernent le soutien de charge.

Sa structure assure une excellente évacuation de l'eau, ce qui évite grandement la stagnation des eaux de pluie et protège efficacement la terrasse contre le gel. Vous pouvez également personnaliser le rendu visuel de la terrasse grâce à un écart de joint au choix de 2,5 à 4 mm qui s'adapte à vos chantiers de pose de terrasse.

Le plot est disponible en version plus économique sans gomme pour plot intégrée, vous pouvez l'ajouter à votre panier à part, ou la version premium est également disponible avec une tête co-injectée d'une gomme acoustique. Cela offre un amortissement sonore optimal une fois la pose professionnelle de terrasse terminée.

La pose des plots terrasses pour dalle s'effectue très facilement, rapidement et sans besoin de colle ou de joint ou encore de croisillons carrelage. Les plots se positionnent directement sur le sol (sable, gravier ou béton), vous évitant de lourds travaux de terrassement préalables qui pourraient

nécessiter des bornes de topographie. À l'aide de la clé de réglage, non fournie, ajustez la hauteur de 40 à 60 mm de manière parfaitement plane. S'il s'agit d'une terrasse plus basse, optez pour les plots 30/40 mm. Il ne vous restera plus qu'à poser vos dalles sur les têtes des plots à l'aide de la ventouse à pompe haute capacité de charge.

Si votre chantier se passe sur un terrain en pente, optez pour l'option des plots autonivelants pour dalle 45/65 mm avec correcteur de pente intégré. Pour des terrasses posées sur lambourdes, retrouvez la gamme des plots lambourdes.

Vous pouvez également rattraper une certaine hauteur de pose avec la réhausse 60 mm pour plot. Pour une terrasse posée sur lambourde, découvrez les plots 40 à 60 mm fixe pour lambourde aluminium et encore plus de possibilité de dimension pour plots lambourdes.

Si vous avez besoin de grosse quantité de plot, n'hésitez pas à faire une demande de devis.

Combien de plots réglables 40 à 60 mm pour carrelage ?

Afin de connaître le nombre de plots nécessaire pour couvrir la surface de vos chantiers, il faudra vous baser sur la dimension des dalles de la terrasse car le besoin est définit selon le nombre de mètres carrés que représente l'installation.

Notez que plus les dalles sont grandes, moins vous aurez besoin de plots au m².

La formule exacte à appliquer pour connaître votre besoin avec précision est la suivante :

Surface totale de la terrasse (en m²) X Consommation de plots au m²

Retrouvez un tableau avec la consommation moyenne indiquée

de plots par m² en fonction des dimensions des dalles les plus communes :

Format du carrelage (cm)	Nombre de plots estimé /m²
30 x 60 cm	5,56
40 x 40 cm	6,5
50 x 50 cm	4
60 x 60 cm	2,78

Il est fortement conseillé de commander un certain nombre de plots pour dalle supplémentaires afin d'avoir suffisamment de quantité.

Caractéristiques techniques du plot pour dalle de 40-60 mm

- Matière : polypropylène/plastique recyclé
- Dimensions : 40 à 60 mm de hauteur
- Conditionnement : À l'unité
- Couleur : gris foncé