PLOT TERRASSE DALLE RÉGLABLE - 90/150 MM
Référence : 17802



RESUME

Le plot réglable pour dalle 90/150 mm est idéal pour la pose de dalles sur terrasses de forte hauteur. Sa base unique et ajustable offre une résistance d'une tonne par pièce.

La version avec gomme acoustique intégrée amortit les vibrations et bruits de pas et offre une possibilité d'écartement de joint de 2,5 ou 4 mm, contrairement au modèle plus économique sans gomme.

Réglable par clé, il assure une planéité parfaite en un temps record. Pour des terrains irréguliers, optez pour le plot autonivelant 95/155 mm.

La clé de réglage est compatible uniquement avec les plots de 4 mm de largeur de joint, pour les plots de 2,5 mm il faudra faire le réglage à la main.

Les points forts :

- Réglage par clé
- Système drainant
- Charge : 1 tonne



DECLINAISONS

Largeur du joint	Gomme acoustique
2,5 mm	Avec
4 mm	Sans
4 mm	Avec

DESCRIPTION

Comment choisir le plot réglable pour dalle 90/150 mm

Opter pour le plot réglable hybride 90/150 mm, c'est s'assurer un aménagement extérieur robuste et durable. Conçu pour supporter une charge de 1 tonne par pièce, il s'adapte parfaitement à toutes vos structures de terrasses dalles.

Vous pouvez choisir d'adopter une tête bi-matière équipée d'une gomme acoustique co-injectée pour amortir efficacement les vibrations, ou une version classique sans gomme selon vos préférences.

Sa structure permet une excellente évacuation de l'eau, ce qui évite la stagnation et les dégradations liées au gel. Sa conception s'inscrit d'ailleurs en totale conformité avec les exigences du DTU.

Pour un rendu esthétique parfaitement adapté aux besoins du chantier, vous pouvez choisir entre un écartement de joint de 2,5 ou 4 mm.

La pose des plots pour terrasse en dalle s'effectue directement sur le sol sans besoin de travaux de terrassement importants qui nécessite le compactage du sol. Il suffit de poser le plot sur votre dalle en béton puis de poser les dalles par-dessus. Vous aurez ensuite besoin d'ajuster la hauteur grâce à la clé de réglage pour plot.

Pour des hauteurs moins importantes, découvrez le plot réglable 60/90 ou pour une pose de terrasse sur lambourdes aluminum consultez la gamme plots lambourdes avec le plot

lambourde 90/150mm réglable.

Besoin de compenser une pente naturelle ? Découvrez également le plot autonivelant pour dalle 155/275 mm ou pour une terrasse légèrement plus haute le plot de réglage 150/270. Si vous êtes à la recherche de hauteurs spécifiques, consultez-nous pour des tarifications sur mesure.

Nombre de plots pour dalle réglable de 90 à 150 mm

Pour déterminer le nombre de plots nécessaires à votre projet, le calcul se base directement sur les dimensions de vos dalles de carrelage que vous pouvez installer grâce à une ventouse électrique. Le besoin par mètre carré varie selon le format choisi : plus la dalle est de grande dimension, moins le nombre de plots au m² est élevé.

Pour estimer rapidement vos besoins, appliquez la formule suivante : Surface totale de la terrasse (en m²) X Consommation de plots au m²

Découvrez ci-dessous la consommation moyenne indicative de plots par m² selon les formats de dalles les plus courants.

Format du carrelage (cm)	Nombre de plots estimé /m²
30 x 60 cm	5,56
40 x 40 cm	6,5
50 x 50 cm	4
60 x 60 cm	2,78

Nous vous recommandons de toujours commander quelques plots supplémentaires pour vous assurer d'en avoir suffisamment.

Caractéristiques techniques du plot pour dalle 90 150 mm réglable

- Matière : Polypropylène / plastique recyclé
- Dimensions : 90 à 150 mm de hauteur
- Conditionnement : À l'unité
- Couleur : Gris foncé