PLOT DALLE AUTONIVELANT - 45/65 MM
Référence : 17806



RESUME

Le plot réglable autonivelant est conçu pour la création de terrasses en dalles sur plots d'une hauteur allant de 45 à 65 mm. Ce modèle se distingue par sa tête bi-matière premium dotée d'une gomme acoustique co-injectée, garantissant un excellent confort phonique sans ajouter d'accessoires pour plots.

Sa tête autonivelante offre une compensation automatique qui permet de rattraper efficacement les pentes allant de 3 à 5% afin d'assurer une planéité parfaite du sol.

Pour la mise en place du plot autonivelant pour dalle 45/65, l'installation se fait en un temps record et sans avoir besoin de travaux de terrassement grâce à la clé de réglage dédiée.

La clé de réglage est compatible uniquement avec les plots de 4 mm de largeur de joint, pour les plots de 2,5 mm il faudra faire le réglage à la main.

Les points forts :

- Gomme intégrée
- Compensation des pentes
- Charge max 1 tonne



DECLINAISONS

Largeur du joint
2,5 mm
4 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un plot autonivelant pour dalle 45/65 mm ?

Le plot autonivelant 45/65 mm est la solution idéale pour une terrasse parfaitement stable, même sur un sol irrégulier ou en pente. Ce système intègre une gomme acoustique co-injectée qui amortit efficacement les vibrations et bruits de pas. Grâce à sa tête mobile, il corrige automatiquement les pentes de 3 à 5% pour garantir une surface parfaitement plane.

Conçu pour durer et conforme au DTU en vigueur, chaque plot pour terrasse en dalle supporte une charge admissible d'1 tonne. Son système de drainage performant évite la stagnation de l'eau et prévient les risques de gel. De plus, vous bénéficiez d'un écart de joint au choix (2,5 ou 4 mm) pour adapter le rendu visuel selon vos envies.

La pose d'un plot autonivelant est simple et ultra-rapide. Les plots se positionnent directement sur votre sol, qu'il s'agisse de sable, de gravier ou de béton, évitant ainsi des travaux de terrassement qui requièrent des mini-pelles équipées de godets terrassiers. Il suffit ensuite d'ajuster la hauteur au millimètre près à l'aide de la clé pour plot dédiée. Si vous réalisez une pose contre un mur, munissez-vous de l'écarteur pour protéger vos murs.

Pour des configurations de hauteurs différentes, retrouvez le plot autonivelant 35/45 et si vous posez ces plots sur une surface déjà plane, alors consultez le plot pour dalle 30/40 mm.

Calcul du nombre de plots pour terrasse dalle de

45/65 mm autonivelant

Afin de connaître le nombre de plots nécessaires pour couvrir la surface de vos chantiers, il faudra vous baser sur la dimension des dalles de la terrasse car le besoin est défini selon le nombre de mètres carrés que représente l'installation.

Munissez-vous d'une ventouse pour dalle adaptée pour la pose de votre revêtement.

Notez que plus les dalles sont grandes, moins vous aurez besoin de plots au m².

La formule exacte à appliquer pour connaître votre besoin avec précision est la suivante :

Surface totale de la terrasse (en m²) X Consommation de plots au m²

Retrouvez un tableau avec la consommation moyenne indiquée de plots par m² en fonction des dimensions des dalles les plus communes :

Format du carrelage (cm)	Nombre de plots estimé /m²
30 x 60 cm	5,56
40 x 40 cm	6,5
50 x 50 cm	4
60 x 60 cm	2,78

Il est fortement conseillé de commander un certain nombre de plots supplémentaires afin d'avoir suffisamment de quantité.

Caractéristiques techniques du plot autonivelant pour dalle 45 à 65 mm

- Matière : polypropylène/plastique recyclé
- Dimensions : 45 à 65 mm de hauteur

- Conditionnement : À l'unité
- Couleur : gris foncé