PLOT DALLE AUTONIVELANT - 155/275 MM
Référence : 17809





RESUME

Le plot autonivelant pour terrasse dalle 155/275mm est une solution premium idéale pour poser des revêtements parfaitement plans en un temps record.

Équipé d'une tête bi-matière avec gomme acoustique intégrée, il assure une isolation phonique et un confort de marche de haute qualité.

Sa conception autonivelante permet de compenser efficacement les pentes de 3 à 5%, tout en garantissant une robustesse à toute épreuve avec une charge maximale supportée d'une tonne par pièce.

Ce plot s'adapte à votre projet en offrant un écartement de joint au choix de 2,5 ou 4 mm et son installation est simple grâce à sa base dotée d'un pas de vis et d'un système de réglage par clé.

La clé de réglage est compatible uniquement avec les plots de 4 mm de largeur de joint, pour les plots de 2,5 mm il faudra faire le réglage à la main.

Les points forts :

- Gomme acoustique intégrée
- Correction de pente



DECLINAISONS

Largeur du joint
2,5 mm
4 mm

DESCRIPTION

Comment choisir un plot autonivelant pour dalle de 155 à 275 mm ?

Opter pour ce plot autonivelant, c'est s'assurer une installation haut de gamme. Sa tête bi-matière intègre directement une gomme acoustique co-injectée pour un confort sonore et vibratoire optimal.

En termes de robustesse, il affiche une résistance à la charge exceptionnelle d'une tonne par pièce.

Son système de drainage performant évite la stagnation de l'eau et le gel, garantissant une parfaite conformité avec les exigences DTU pour les aménagements extérieurs.

Pour un rendu visuel à vos goûts, vous pouvez choisir l'écartement de joint idéal (2,5 ou 4 mm).

La pose est simple, rapide et particulièrement adaptée aux surfaces étendues. Grâce à sa tête autonivelante, le plot compense et corrige automatiquement les pentes de 3 à 5 %. Si vous préférez obtenir une surface plane et terrasse, optez pour l'utilisation d'un rouleau compacteur.

Pour l'installation, il vous suffit de positionner la base réglable au sol, et d'installer directement vos dalles à l'aide d'une ventouse à carrelage. L'ajustement final de la hauteur se fait en un temps record à l'aide d'accessoires pour plot pratiques comme la clé de réglage dédiée.

Pour d'autres configurations de terrasse, découvrez également

les plots réglables pour dalle 150/270 mm ou pour des dalles sur terrasses irrégulières plus basses, optez pour le plot autonivelant extra-plat.

Si les quantités de plots dont vous avez besoin sont importantes, n'hésitez pas à nous faire une demande de devis pour des tarifications spéciales.

Combien faut-il de plot autonivelant 155/275 mm pour dalle ?

Il est important de savoir combien de plots commander en fonction du chantier sur lequel vous travaillez. En effet, afin de savoir de combien de plots vous avez besoin, il faudra connaître les dimensions des dalles de la terrasse, cela vous permettra de calculer le nombre de mètres carrés que représente l'installation. C'est donc en fonction de la dimension totale de la terrasse que va se baser votre calcul pour définir votre quantité de plots.

À savoir que plus vos dalles seront volumineuses, moins le nombre de plots nécessaires sera élevé.

La formule précise est la suivante :

Surface totale de la terrasse (en m²) X Consommation de plots au m²

Voici un tableau récapitulatif de la consommation moyenne de plots par m² selon les formats les plus standards de dalles :

Format du carrelage (cm)	Nombre de plots estimé /m²
30 x 60 cm	5,56
40 x 40 cm	6,5
50 x 50 cm	4
60 x 60 cm	2,78

Il est fortement conseillé de commander un certain nombre de plots supplémentaires afin d'avoir une quantité suffisante.

Caractéristiques techniques du plot pour dalle autonivelant 155 à 275 mm

- Matière : polypropylène/plastique recyclé
- Dimensions : 155 à 275 mm de hauteur
- Conditionnement : À l'unité
- Couleur : gris foncé