EMBOUT À FOURCHE RÉGLABLE POUR CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 14 X 18 MM 200 N-M GÉDORE
Référence : 17818



RESUME

L'embout à fourche réglable pour clé dynamométrique 14 x 18 est conçu pour un logement rectangulaire de 14 x 18 mm. Il permet d'effectuer des serrages jusqu'à 200 N-m.

Disponible dans deux tailles différentes, vous pouvez adapter la taille d'ouverture de la mâchoire.

- Taille 10" : ouverture 5-30 mm
- Taille 12" : ouverture 8-41 mm

Cet embout 14 x 18 mm est équipé d'une goupille à ressort intégrée pour fixer et sécuriser l'embout. L'échelle de réglage est gravée au laser, avec des chiffres lisibles et facilement ajustable.

Découvrez notre gamme de clés dynamométriques Gédore.

Les points forts :

- Vissage métrique ou en pouces
- Serrage sécurisé
- Polyvalent
- Marque : Gedore



DECLINAISONS

Taille de l'embout
10"
12"

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'utilisation de l'embout fourche

Le principe d'utilisation de l'embout à fourche 14 x 18 mm est le même que pour l'embout à fourche 9 X 12 mm. Il doit être adapté sur un support d'attachement rectangulaire 14 x 18 mm.

Vous avez le choix parmi les deux tailles : 10" et 12" avec des ouvertures différentes, à adapter selon le serrage effectué. Les dimensions d'ouverture sont faciles à ajuster grâce à son échelle gravée au laser.

Domaines d'application :

Indispensable pour les serrages mesurés, notamment pour les plombiers et les mécaniciens. Il complète votre boîte à outils.

Exerçant une force jusqu'à 200 N·m, ce dernier sera plus adapté pour des serrages plus conséquents de construction et de maintenance industrielle et mécanique. Comme pour les gros raccords hydrauliques d'engins de chantier, les vannes de tuyauterie, pour la maintenance de poids lourds ou le serrage de gros capteurs.

Pensez à vous équiper de vêtements de protection et de chaussures de sécurité pour être protégé de toute projection de matériaux.

Retrouvez notre large gamme d'outillage à main professionnel pour les carreleurs, les maçons, les électriciens ou les peintres.

Une fois l'embout inséré, la clé est rallongée et devient artificiellement plus puissante, et ceci crée un décalage entre la valeur rentrée sur la clé et la valeur réelle. Le bloc jauge ou entraxe correspond à la distance exacte de décalage que l'embout va rajouter à la clé dynamométrique. Pour la taille 10", le bloc de jauge est donc de 75 mm et pour la taille 12" est de 86 mm.

Il faut ajuster votre valeur de serrage en tenant compte de ce décalage (le bloc jauge).

Caractéristiques techniques

Taille	Longueur totale : mm	Ouverture en mm	Ouverture en pouces	Bloc de jauge	Poids kg
10″	115	5-30	3/16-1.3/16"	75	0,3
12"	130	8-41	5/16-1 1/2"	86	0,441