PROZON

FICHE TECHNIQUE

# ÎLOT DE CIRCULATION COMPACT
Référence : 17920



## RESUME

L'îlot de circulation compact en caoutchouc est une solution simple, robuste et rapide à mettre en œuvre pour canaliser les flux de circulation et améliorer la sécurité des usagers. Grâce à son format compact et sa conception en matériau recyclé, il s'intègre facilement dans les aménagements routiers existants.

Les points forts :

- Fabriqué en PVC recyclé
- Disponible en rouge ou noir
- Résistant aux intempéries et au trafic routier
- Installation rapide sur chaussée existante











## DECLINAISONS

| Couleur | Élément |
|---|---|
| Noir | Central |
| Rouge | Central |
| Noir | Extrémité |
| Rouge | Extrémité |

## DESCRIPTION

### Description de l'îlot de circulation compact en caoutchouc

L'îlot de circulation compact a été conçu pour répondre aux

besoins de sécurisation des zones où plusieurs flux de déplacement se croisent. Il permet de structurer l'espace routier tout en améliorant la visibilité des aménagements pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons.

Son format réduit le rend particulièrement adapté aux environnements urbains où l'espace disponible est limité. Il peut être utilisé pour créer des séparations physiques efficaces sans nécessiter de travaux lourds.

Fabriqué en PVC recyclé, l'îlot de circulation compact offre une excellente résistance aux contraintes quotidiennes de la circulation.

Découvrez également notre ilot de circulation modulaire ou notre ilot franchissable en beton.

Le système de pieds intégré assure une parfaite adaptation aux revêtements routiers et compense les petites irrégularités de la chaussée afin de garantir une pose homogène.

Cette conception permet une utilisation durable sur enrobé, bitume et places de stationnement.

Pour renforcer la visibilité de l'aménagement, l'îlot compact peut recevoir différents types de balises souples autorelevables.

L'îlot compact permet :

- De canaliser les véhicules
- De séparer les différents flux de circulation
- De renforcer la visibilité des passages protégés
- D'encourager le respect des trajectoires
- D'améliorer le confort des piétons et cyclistes

Son format réduit est particulièrement intéressant lorsque l'espace disponible ne permet pas l'installation d'îlots de grande dimension.

## Installation de l'îlot de circulation compact

L'installation de l'îlot compact est simple et rapide grâce à sa conception monobloc : Les éléments sont fixés directement sur le revêtement à l'aide de fixations adaptées au support. Des bouchons de protection intégrés recouvrent les vis afin de limiter les risques de corrosion et d'assurer une finition propre et durable.

Le système de pieds améliore l'assise de l'équipement et garantit une excellente stabilité après installation.

## Caractéristiques de l'îlot de circulation en PVC Recyclé

Matière : PVC recyclé

Coloris disponibles : rouge ou noir

Dimensions :

Élément central

- Longueur : 500 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 100 mm
- Poids : 21 kg

Élément d'extrémité

- Longueur : 500 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 100 mm
- Poids : 19 kg