PROZON

FICHE TECHNIQUE

BORDURE DE CIRCULATION SOUPLE
Référence : 17923



RESUME

Besoin de délimiter une zone de circulation, protéger des aménagements urbains ou améliorer la visibilité d'un îlot directionnel ? Les bordures élastiques constituent une solution durable, flexible et sécurisante pour l'aménagement des voiries et des espaces de circulation.

Fabriquées à partir de caoutchouc recyclé, elles absorbent les chocs tout en garantissant une excellente visibilité grâce à leurs inserts réfléchissants.

Les points forts :

- Bordure souple en caoutchouc recyclé
- Inserts rétroréfléchissants pour une visibilité optimale
- Disponible en deux hauteurs d'installation : 10 cm et 15 cm
- Matériel de fixation inclus
- Disponible en noir ou rouge



DECLINAISONS

Couleur	Élément

Noir	Central
Rouge	Central
Noir	Angle haut
Rouge	Angle haut
Noir	Angle plat
Rouge	Angle plat

DESCRIPTION

Description de la bordure élastique

Une solution polyvalente pour sécuriser et délimiter les espaces de circulation

La bordure de circulation élastique est un équipement de signalisation conçu pour guider les usagers, protéger les infrastructures et améliorer la sécurité routière. Grâce à sa conception souple en caoutchouc recyclé, elle absorbe les impacts légers et réduit les risques de détérioration des véhicules comme des aménagements urbains.

Elle trouve sa place dans de nombreuses applications :

- Délimitation des îlots directionnels
- Séparation des voies de circulation
- Bordure des élargissements de trottoirs
- Aménagement des rétrécissements de chaussée
- Rehaussement des bordures existantes
- Protection des îlots directionnels
- Guidage des roues dans les parkings souterrains
- Protection des bordures dans les tunnels et passages souterrains

Associez-le, par exemple, à notre ilot séparateur de voie en béton.

Une bordure visible et résistante en toutes circonstances

Les bordures élastiques sont équipées d'inserts réfléchissants qui améliorent considérablement leur visibilité de jour comme de nuit. Cette caractéristique est particulièrement appréciée dans les parkings souterrains, les tunnels ou les passages peu éclairés.

En cas de contact avec un véhicule, la bordure limite les risques d'endommagement des jantes, des pneus ou des carrosseries.

Chaque élément mesure 125 cm de longueur, ce qui facilite la réalisation de linéaires continus ou de projets de grande ampleur.

Installation des bordures élastiques

Une mise en œuvre simple et durable

Les bordures élastiques sont conçues pour être fixées durablement sur des supports solides tels que :

- L'asphalte
- Le béton
- Les pavés
- Tout autre revêtement stable et résistant

Pour garantir une installation fiable, il est recommandé de procéder selon les étapes suivantes :

Préparation des éléments

1. Visser les chevilles en aluminium dans la partie inférieure de la bordure.

2. Installer les plaques de fixation à l'aide des vis fournies.

Assemblage des éléments

1. Coller les extrémités des bordures entre elles avec une colle adaptée.

2. Aligner soigneusement les éléments selon le tracé prévu.

Fixation au sol

1. Percer les trous de fixation sur environ 110 mm de profondeur.

2. Nettoyer les perçages en aspirant ou soufflant les poussières.

3. Introduire les chevilles avec leurs vis et rondelles.

4. Serrer les fixations à l'aide d'une clé adaptée jusqu'au couple recommandé.

Pour gagner du temps sur le chantier, les plaques de fixation peuvent être préassemblées en atelier avant l'installation.

Pour répondre à tous vos besoins, nous mettons à votre disposition de nombreux ilots de circulation.

Une bordure adaptable à vos besoins

Les bordures élastiques peuvent être facilement recoupées directement sur site à l'aide d'une scie sauteuse. Elles peuvent

également être coupées en biais afin de s'adapter à des configurations particulières ou à des raccordements spécifiques.

Pour les installations linéaires, les différents éléments sont collés bout à bout afin d'obtenir une finition homogène et durable.

Conseils de pose

Afin de garantir la stabilité de l'installation, les bordures élastiques doivent impérativement être appuyées sur un support solide. Une pose sur un sol meuble ou instable n'est pas recommandée.

Le support peut être réalisé sous forme de talus ou de coin afin de permettre un remblaiement avec de la terre végétale et l'intégration paysagère du dispositif. Selon la configuration du terrain, des travaux préparatoires d'excavation peuvent être nécessaires.

Caractéristiques des bordures élastiques

Dimensions

- Longueur d'un élément : 125 cm
- Longueur des pattes : 10 cm ou 15 cm

Matière : Caoutchouc recyclé

Couleur : Noir ou rouge

Poids :

- Eléments centraux : 11 kg
- Angles et extrémités : 1 kg

Livré avec 4 plaques de montage, chevilles et vis