PANNEAU À CARRELER PLIANT
Référence : 17987



RESUME

Le panneau pliant est idéal pour aménager et habiller les pièces humides tout comme le reste de la gamme de panneaux isolants à carreler.


Disponible dans différentes épaisseurs allant de 12,5 à 80 mm, il sert à créer des tabliers de baignoire, masquer des canalisations ou monter des cloisons.

Léger, étanche et facile à découper, ce panneau en polystyrène est prêt à recevoir du carrelage. Sa structure pliable simplifie son transport et garantit une installation très rapide sur le chantier.

Dimensions : 250 x 60 cmm

Les points forts :

- Facile à découper
- Transport facile
- Pose très simple
- Léger



DECLINAISONS

Épaisseur du panneau
12,5 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un panneau à carreler hydrofuge pliant ?

Contrairement au panneau à carreler rigide classique, souvent encombrant et difficile à acheminer, le panneau pliant se distingue par sa flexibilité unique. Sa structure articulée facilite grandement le transport en véhicule léger et sa manipulation dans les espaces restreints.

C'est l'allié idéal pour concevoir rapidement des coffrages de canalisations, des cloisons ou des tabliers de baignoire sur mesure, sans multiplier les découpes et les assemblages complexes.

Proposé en dimension standard de 250 cm x 60 cm il est facilement recoupable à l'aide d'une meuleuse de chantier par exemple.

Ce produit conçu en polystyrène extrudé (XPS) est 100% hydrofuge, ultra-léger et offre une excellente isolation thermique, indispensable en milieu humide comme dans les salles de bains.

Son installation est très simple, il suffit de déplier le panneau selon la configuration souhaitée, de l'ajuster aux dimensions de votre choix puis de le fixer à l'aide du mortier étanche 5 kg ou de rondelles de fixation.

Après la pose d'une bande d'étanchéité adhésive pour les jonctions, la surface est immédiatement prête à être carrelée, un réel gain de temps pour vos chantiers.

Comment choisir un panneau à carreler dépliant ?

Le choix du panneau dépliant à carreler dépend principalement de l'épaisseur et de la nature de votre projet.

- Les épaisseurs de 12,5 à 20 mm sont idéales pour l'habillage mural.
- Optez pour du 30 ou 40 mm pour concevoir un tablier tablier de baignoire robuste.
- Privilégiez le 50 à 80 mm pour construire des cloisons autoportantes.

Pourquoi le sélectionner plutôt qu'un panneau à angle pour carrelage par exemple ? Contrairement au coffre d'habillage d'angle rigide, limité à un pliage strict à 90° pour masquer les canalisations, le panneau dépliant offre une polyvalence absolue. Totalement modulable, il s'utilise aussi bien à plat qu'articulé selon l'agencement souhaité.

Il s'adapte ainsi sur mesure à toutes les contraintes de votre pièce, sans vous restreindre à une seule forme géométrique. C'est la solution tout-en-un indispensable pour personnaliser les espaces de douche.

Caractéristiques techniques du panneau isolant pliable

Matière : Polystyrène extrudé

Couleur : Gris

Dimensions : 250 x 60 cm

Épaisseurs :

- 12,5 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 80 mm